

SAURON
INDUSTRIE



2025-09 HDPE PIPE WELDING
SOUDURE POLYÉTHYLÈNE
BROCHURE

Polyethylene welding material
Matériel de soudage polyéthylène

CONTENTS / SOMMAIRE

Electrofusion	4 - 33
<i>Électrosoudage</i>	
Barbara range / <i>Gamme Barbara</i>	6 - 13
Ondine range / <i>Gamme Ondine</i>	14 - 21
Emie range / <i>Gamme Emie</i>	24 - 33
Butt Fusion	34 - 56
<i>Soudage bout-à-bout</i>	
Pilotfuse - Protofuse - Pipefuse range	36 - 52
<i>Gamme Pilotfuse - Protofuse - Pipefuse</i>	
Reducer inserts and accessories / <i>Coquilles de réduction et accessoires</i> ..	53
Protofuse Mixte	54
Transpilot	55
Euro - World range / <i>Gamme Euro-World</i>	55 - 56
Power Generators	58 - 63
<i>Groupes électrogènes</i>	
Crocoplast	64
<i>Crocoplast</i>	
Positioning Clamps	65 - 72
<i>Positionneurs</i>	
Pipe Squeezers	73
<i>Ecrase-tubes</i>	
Pipe Cutters	74
<i>Coupe-tubes</i>	
Pipe Scrapers	75 - 76
<i>Gratteurs</i>	
Miscellaneous tools and accessories	77 - 78
<i>Outils et accessoires divers</i>	
Romeo+	79
<i>Romeo+</i>	

ELECTROFUSION ÉLECTROSOUDEGE

Electrofusion control boxes designed and manufactured by Sauron Industrie are grouped together within the Thermoplast brand. Thermoplast machines are used for jointing polyethylene pipes by electrofusion in accordance with ISO12176-2, ISO12176-3, ISO12176-4 and ISO13950. They meet the specific needs of the businesses involved in the transport of pressurized fluids such as gas or water distribution but also cover other industrial applications (irrigation, methanization, electricity, telecoms, etc.).

Recognized for its quality, the Thermoplast range is designed to adapt to all site conditions. It fuses all brands of HDPE pipes and EF fittings.

In conclusion, the Thermoplast range represents a suitable, reliable and long-lasting solution for all your PE fusion jobs.



Les postes d'électrosoudage conçus et fabriqués par Sauron Industrie sont regroupés au sein de la marque Thermoplast.

Les machines Thermoplast sont destinées à l'assemblage des tubes en polyéthylène par électrofusion selon les normes ISO12176-2, ISO12176-3, ISO12176-4 et ISO13950. Elles répondent aux besoins spécifiques des secteurs impliquant le transport des fluides sous pression comme la distribution du gaz ou de l'eau mais couvrent également d'autres applications industrielles (irrigation, méthanisation, électricité, télécoms...).

Reconnue pour sa qualité, la gamme Thermoplast est conçue pour s'adapter à toutes les conditions de chantier. Elle soude toutes les marques de tubes et raccords électrosoudables PEHD.

En conclusion, la gamme Thermoplast représente une solution adaptée, fiable et durable pour tous vos chantiers de soudage de canalisations PE.

Thermoplast brand is divided in three ranges :

La marque Thermoplast est divisée en trois gammes :

Electrofusion Control Box <i>Poste de soudage</i>	Maximum Diameter <i>Diamètre maximum</i>	Input voltage <i>Alimentation</i>	Traceability Level <i>Niveau de traçabilité</i>	Fusion Reports <i>Rapports de soudage</i>	USB Port <i>Port USB</i>	GPS Option <i>Option GPS</i>	Wireless Scanner <i>Douchette sans fil</i>
---	--	--------------------------------------	---	---	------------------------------------	--	--

 **BARBARA** range mainly for HDPE gas networks
Les postes **BARBARA**, principalement pour les réseaux PE gaz

Barbara C	1 200 mm	230 V	Full <i>Complète</i>	10 000	●	●	●
Barbara M	315 mm	230 V	Full <i>Complète</i>	10 000	●	●	●
Barbara 48	1 200 mm	48 V	Full <i>Complète</i>	10 000	●	●	●
Barbara Batterie	63 mm	48V DC Battery <i>48V DC Batterie</i>	Full <i>Complète</i>	10 000	●	●	●

 **ONDINE** range mainly for HDPE water networks
Les postes **ONDINE**, principalement pour les réseaux PE eau

Ondine C	1 200 mm	230 V	Fusion <i>Soudure</i>	1 000	●	○	●
Ondine M	315 mm	230 V	Fusion <i>Soudure</i>	1 000	●	○	●
Ondine 48	1 200 mm	48 V	Fusion <i>Soudure</i>	1 000	●	○	●
Ondine SE	160 mm	230 V	Fusion <i>Soudure</i>	1 000	●	○	○
Ondine Batterie	63 mm	48V DC Battery <i>48V DC Batterie</i>	Full <i>Complète</i>	5 000	●	○	●

 **EMIE** range for countries with 110V mains supply
Les postes **EMIE**, destinés aux pays où la norme d'alimentation est de 110 V

Emie C	36"	110 V	Full <i>Complète</i>	1 000	●	●	○
Emie M	12"	110 V	Full <i>Complète</i>	1 000	●	●	○
Emie S	6"	110 V	Full <i>Complète</i>	1 000	●	●	○
Emie 48	36"	48 V	Full <i>Complète</i>	1 000	●	●	○
Emie Battery	2"	48V DC Battery <i>48V DC Batterie</i>	Full <i>Complète</i>	10 000	●	●	○



BARBARA C

Barbara C is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 1 200 mm in diameter. Premium product of the Sauron Industrie range, Barbara C offers a high level of performance and traceability. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Robuste et fiable, la Barbara C est un poste d'électrosoudage conçu pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 1 200 mm. Poste premium de la gamme Sauron Industrie, la Barbara C offre un haut niveau de performance et de traçabilité. Elle se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 230 V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 1 200 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 1 200 MM
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **10 000 FUSION REPORTS**
10 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **LARGE GRAPHICAL DISPLAY**
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



Ref.CZAY00093

► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00093	CZAB00013	CZAB00014	CZAB00011
GPS Module Module GPS	Bluetooth Barcode Scanner Douchette Bluetooth	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm	4.7 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4.7 mm	4 / 4.7 mm Adaptor Set Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	1 200 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 000 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - 40: Pipe - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - 40 : Tube - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	10 000 reports (.xls and .txt file) <i>10 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection:</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, douchette Bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm

Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 19 kg (without transport and storage box)

Poids : 19 kg (sans caisse de rangement)



Recommended generator: Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAY00001	CZAY00008	CEAA00001	CACE00006	CACA00001
				
USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	Transport and Storage Box <i>Caisse de rangement</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>



BARBARA M

Barbara M is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 315 mm in diameter. Little sister of Barbara C, Barbara M offers the same level of performance and traceability. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Robuste et fiable, la Barbara M est un poste d'électrosoudage conçu pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 315 mm. Petite sœur de la Barbara C, la Barbara M offre le même niveau de performance et de traçabilité. Elle se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 230V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 315 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 315 MM
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **10 000 FUSION REPORTS**
10 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **LARGE GRAPHICAL DISPLAY**
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



Ref.CZAY00093

► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00093	CZAB00013	CZAB00014	CZAB00011
				
GPS Module Module GPS	Bluetooth Barcode Scanner Douchette Bluetooth	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm	4.7 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4.7 mm	4 / 4.7 mm Adaptor Set Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	315 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	2 000 VA / 60% - Max : 3 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - 40: Pipe - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - 40 : Tube - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	10 000 reports (.xls and .txt file) 10 000 rapports (fichier .xls et .txt)
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, douchette Bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm

Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 16 kg (without transport and storage box)

Poids : 16 kg (sans caisse de rangement)



Recommended generator: Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAY00001	CZAY00008	CEAA00001	CACE00006	CACA00001
				
USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	Transport and Storage Box <i>Caisse de rangement</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>



BARBARA 48

Very light and handy, Barbara 48 easily adapts to all site conditions and can fuse HDPE pipes up to 1 200 mm in diameter. It operates under very low voltage and can be used either with a step down transformer or a generator providing 48V output such as Proline 110. Barbara 48 possesses a full traceability feature.

Maniable et très légère, la Barbara 48 s'adapte à toutes les conditions de chantier et permet le soudage des réseaux PE jusqu'au diamètre 1 200 mm. Fonctionnant sous très basse tension, elle s'utilise soit avec un abaisseur de tension, soit avec un générateur adapté possédant une sortie 48 V comme le Proline 110. La Barbara 48 dispose d'une traçabilité complète.



BARBARA 48 Ref. CAAC00100

- ✓ **FUSION DIAMETER: 1 200 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 1200 MM
- ✓ **VERY LOW VOLTAGE**
TRÈS BASSE TENSION
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **10 000 FUSION REPORTS**
10 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **LARGE GRAPHICAL DISPLAY**
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ **ROBUST TUBULAR FRAME**
CHASSIS TUBULAIRE RÉSISTANT
- ✓ **LONG POWER CABLE**
CABLE D'ALIMENTATION LONG
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00093	CAAY00012	CAAY00014	CZAB00013
				
GPS Module Module GPS	Bluetooth Barcode Scanner Douchette Bluetooth	Step Down Transformer in Plastic Bucket Abaisseur de tension en seau	Step Down Transformer in Aluminium Case Abaisseur de tension dans son coffre aluminium	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage</i>	1 200 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - 40: Pipe - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - 40 : Tube - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	10 000 reports (.xls and .txt file) <i>10 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Body in a tubular frame, 7 m input cable, 3 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a carry bag

Boîtier sur châssis tubulaire avec 7 mètres de câble d'alimentation, 3 mètres de câble secondaire, douchette Bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa sacoche de transport

Dimensions: 350 x 230 x 160 mm

Dimensions : 350 x 230 x 160 mm

Weight: 7.9 kg (without carry bag)

Poids : 7.9 kg (sans sacoche de transport)



Recommended generator: Proline 110 (Ref. CCAB00005)
Groupe électrogène recommandé : Proline 110 (Réf. CCAB00005)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00014	CAAY00003	CAAY00004	CZAY00054	CEAA00001
4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	10 m Extension Cord <i>Rallonge 10 m</i>	20 m Extension Cord <i>Rallonge 20 m</i>	Carry Bag <i>Sacoche de transport</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>



BARBARA BATTERIE

Barbara Battery electrofusion control box is designed for fittings up to 63 mm in diameter. It comes in two impact resistant cases, one for the control box and the other for the battery pack. Similar to other Barbara boxes, Barbara Battery offers a high level of performance and traceability.

La Barbara Batterie est conçue pour le soudage des accessoires en polyéthylène jusqu'au diamètre 63 mm. Elle se présente en deux valises antichocs, l'une pour le poste de soudage et l'autre pour le pack batterie. À l'image du reste de la gamme Barbara, la Barbara Batterie offre un haut niveau de performance et de traçabilité.

BARBARA BATTERIE Ref.CAAD00002



- ✓ FUSION DIAMETER: 63 MM
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 63 MM
- ✓ BATTERY POWERED
AUTONOME EN ÉNERGIE
- ✓ FULL TRACEABILITY
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ 10 000 FUSION REPORTS
10 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ LARGE GRAPHICAL DISPLAY
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ TWO IMPACT RESISTANT CASES
DEUX VALISES ANTICHOCs
- ✓ BLUETOOTH BARCODE SCANNER
DOUCHETTE BLUETOOTH
- ✓ GPS OPTION
OPTION GPS



Ref.CZAY00093

► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00093	CAAY00016	CAAY00017	CZAB00013
				
GPS Module Module GPS	Bluetooth Barcode Scanner Douchette Bluetooth	Battery Charger Chargeur	Spare Battery Pack Pack batterie de remplacement	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	63 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V DC Battery / <i>Batterie</i>
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	Max : 2 000 W
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - 40: Pipe - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - 40 : Tube - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	10 000 reports (.xls and .txt file) <i>10 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Supplied in 2 impact resistant cases, one case houses the control box and the other one the battery pack and the charger, 5 m input cable, 3 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors

Livrée en 2 valises antichocs, une valise comprenant le pack batterie et le chargeur, et une autre le poste de soudage, un câble d'alimentation de 5 m, un câble secondaire de 3 m, douchette Bluetooth et jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Control box case / *Valise poste de soudage*

Dimensions: 336 x 300 x 148 mm - Weight: 5.4 kg

Dimensions : 336 x 300 x 148 mm - Poids : 5.4 kg

Battery case / *Valise batterie*

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm - Weight: 19 kg

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm - Poids : 19 kg



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00014	CZAB00011	CEAA00001	CACE00005	CACA00001
				
4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Small Manual Scraper <i>Petit gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>



ONDINE C

Derived from the Barbara range, Ondine C offers a more economical solution and traceability adapted to the water industry requirements. Ondine C is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 1 200 mm in diameter. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Dérivée de la gamme Barbara, l'Ondine C offre une solution plus économique et une traçabilité adaptée au domaine de l'eau. Robuste et fiable, elle est conçue pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 1 200 mm. L'Ondine C se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 230 V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 1 200 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 1 200 MM
- ✓ **FUSION TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ SOUDURE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH



Ref. CZAY00093

► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAY00093	CZAB00013	CZAB00014	CZAB00011	CAAY00001
Bluetooth Barcode Scanner <i>Douchette bluetooth</i>	4 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4 mm</i>	4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	1 200 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 000 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, douchette Bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm

Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 19 kg (without transport and storage box)

Poids : 19 kg (sans caisse de rangement)



Recommended generator: Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAY00008	CEAA00001	CACE00006	CACA00001	CACY00000
Transport and Storage Box <i>Caisse de rangement</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>	White Marking Pencils <i>Crayon de marquage</i>



ONDINE M

Little sister of Ondine C, Ondine M offers the same level of performance and traceability adapted to the water industry requirements. Ondine M is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 315 mm in diameter. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Petite soeur de l'Ondine C, l'Ondine M offre le même niveau de performance et la même traçabilité adaptée au domaine de l'eau. Robuste et fiable, elle est conçue pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 315 mm. L'Ondine M se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 230V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 315 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 315 MM
- ✓ **FUSION TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ SOUDURE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH



Ref.CZAY00093

► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAY00093	CZAB00013	CZAB00014	CZAB00011	CAAY00001
				
Bluetooth Barcode Scanner <i>Douchette bluetooth</i>	4 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4 mm</i>	4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	315 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: 24 : <i>Puissance :</i>	2 000 VA / 60% - Max : 3 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, douchette bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm

Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 16 kg (without transport and storage box)

Poids : 16 kg (sans caisse de rangement)



Recommended generator: Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAY00008	CEAA00001	CACE00006	CACA00001	CACY00000
				
Transport and Storage Box <i>Caisse de rangement</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>	White Marking Pencils <i>Crayon de marquage</i>



ONDINE 48

Very light and handy, Ondine 48 easily adapts to all site conditions and can fuse HDPE pipes up to 1 200 mm in diameter. It operates under very low voltage and can be used either with a step down transformer or a generator providing 48V output such as Proline 110. Ondine 48 possesses traceability adapted to the water industry requirements.

Maniable et très léger, le poste Ondine 48 s'adapte à toutes les conditions de chantier et permet le soudage des réseaux PE jusqu'au diamètre 1 200 mm. Fonctionnant sous très basse tension, il s'utilise soit avec un abaisseur de tension, soit avec un générateur adapté possédant une sortie 48 V comme le Proline 110. Le poste Ondine 48 dispose d'une traçabilité adaptée au domaine de l'eau.

ONDINE 48 Ref. CAAC00200



- ✓ **FUSION DIAMETER: 1 200 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 1200 MM
- ✓ **VERY LOW VOLTAGE**
TRÈS BASSE TENSION
- ✓ **FUSION TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ SOUDURE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST TUBULAR FRAME**
CHASSIS TUBULAIRE RÉSISTANT
- ✓ **LONG POWER CABLE**
CABLE D'ALIMENTATION LONG
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAY00093	CAAY00012	CAAY00014	CZAB00013	CZAB00014
				
Bluetooth Barcode Scanner <i>Douchette Bluetooth</i>	Step Down Transformer in Plastic Bucket <i>Abaisseur de tension en seau</i>	Step Down Transformer in Aluminium Case <i>Abaisseur de tension dans son coffre aluminium</i>	4 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4 mm</i>	4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage</i>	1 200 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Body in a tubular frame, 7 m input cable, 3 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a carry bag

Boîtier sur châssis tubulaire avec 7 mètres de câble d'alimentation, 3 mètres de câble secondaire, douchette Bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa sacoche de transport

Dimensions: 350 x 230 x 160 mm

Dimensions : 350 x 230 x 160 mm

Weight: 7.9 kg (without carry bag)

Poids : 7.9 kg (sans sacoche de transport)



Recommended generator: Proline 110 (Ref. CCAB00005)
Groupe électrogène recommandé : Proline 110 (Réf. CCAB00005)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAY00003	CAAY00004	CZAY00054	CEAA00001	CACE00006
10 m Extension Cord <i>Rallonge 10 m</i>	20 m Extension Cord <i>Rallonge 20 m</i>	Carry Bag <i>Sacoche de transport</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>



ONDINE SE

Light, compact and easy to carry, Ondine SE control box is recommended for assembling electrofusion fittings up to 160 mm diameter. Its highly resistant case makes it suitable for use in all site conditions. Ondine SE possesses traceability adapted to the water industry requirements. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Léger, compact et facilement transportable, le poste Ondine SE est recommandé pour l'assemblage des raccords électrosoudables jusqu'au diamètre 160 mm. Grâce à sa valise résistante, l'Ondine SE s'adapte à toutes les conditions de chantier. Elle dispose également d'une traçabilité adaptée au domaine de l'eau. Le poste Ondine SE se branche sur secteur ou sur un groupe électrogène avec sortie 230 V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 160 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 160 MM
- ✓ **FUSION TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ SOUDURE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **IMPACT RESISTANT CASE**
VALISE ANTICHOC
- ✓ **LIGHTWEIGHT, 9.3 KG ONLY**
LÉGÈRE, SEULEMENT 9.3 KG
- ✓ **BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE CODE-BARRES



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAY00063	CZAY00061	CZAB00013	CZAB00014	CZAB00011
				
Barcode Scanner Douchette filaire	Barcode Pen Reader Crayon lecteur	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm	4 / 4.7 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 / 4.7 mm	4 / 4.7 mm Adaptor Set Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	160 mm*
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	1 000 VA - 60% / Max : 2000 VA
Code-barres ISO: <i>ISO barcode :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

*Depending on the energy required by the fitting / *Selon l'énergie requise par le raccord*

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Impact resistant case, 2.7 m input cable, 2.7 m output cable,
barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors

*Mallette antichoc, câble primaire de 2.7 m, câble secondaire de 2.7 m,
douchette filaire, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm*

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm

Weight: 9.3 kg

Poids : 9.3 kg



Recommended generator: Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAY00001	CEAA00001	CACA00001	CACE00005	CACY00000
				
USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>	Small Manual Scraper <i>Petit gratteur manuel</i>	White Marking Pencils <i>Crayon de marquage</i>



ONDINE BATTERIE

Ondine Battery electrofusion control box is designed for fittings up to 63 mm in diameter. It comes in two impact resistant cases, one for the control box and the other for the battery pack. Similar to other Ondine boxes, Ondine Battery offers a high level of performance and traceability.

L'ONDINE Batterie est conçue pour le soudage des accessoires en polyéthylène jusqu'au diamètre 63 mm. Elle se présente en deux valises antichocs, l'une pour le poste de soudage et l'autre pour le pack batterie. À l'image du reste de la gamme Ondine, l'Ondine Batterie offre un haut niveau de performance et de traçabilité.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 63 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 63 MM
- ✓ **BATTERY POWERED**
AUTONOME EN ÉNERGIE
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **5000 FUSION REPORTS**
5000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **LARGE GRAPHICAL DISPLAY**
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ **TWO IMPACT RESISTANT CASES**
DEUX VALISES ANTICHOCs
- ✓ **BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE CODE A BARRES



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00093	CAAY00016	CAAY00017	CZAB00013
				
GPS Module Module GPS	Bluetooth Barcode Scanner Douchette Bluetooth	Battery Charger Chargeur	Spare Battery Pack Pack batterie de remplacement	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	63 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V DC Battery / <i>Batterie</i>
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	Max : 2 000 W
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - 40: Pipe - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - 40 : Tube - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	5000 reports (.xls and .txt ile) <i>5000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Supplied in 2 impact resistant cases, one case houses the control box and the other one the battery pack and the charger, 5 m input cable, 3 m output cable, barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors

Livrée en 2 valises antichocs, une valise comprenant le pack batterie et le chargeur et une autre le poste de soudage, un câble d'alimentation de 5 m, un câble secondaire de 3 m, douchette code à barres et jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Control box case / *Valise poste de soudage*

Dimensions: 336 x 300 x 148 mm - Weight: 5.4 kg

Dimensions : 336 x 300 x 148 mm - Poids : 5.4 kg

Battery case / *Valise batterie*

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm - Weight: 19 kg

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm - Poids : 19 kg

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00014	CZAB00011	CEAA00001	CACE00005	CACA00001
				
4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Small Manual Scraper <i>Petit gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>



EMIE C

Emie C is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 36 inches in diameter. One of the premium products of the Sauron Industrie range, Emie C offers a high level of performance and traceability. It can be powered from the mains or a generator with 110V output.

Robuste et fiable, l'Emie C est un poste d'électrosoudage conçu pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 36 pouces. Parmi les postes premium de la gamme Sauron Industrie, l'Emie C offre un haut niveau de performance et de traçabilité. Elle se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 110V.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 36 IN**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 900 MM
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BARCODE PEN READER**
CRAYON LECTEUR
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00061	CZAY00063	CZAB00013	CZAB00014
				
GPS Module Module GPS	Barcode Pen Reader Crayon lecteur	Barcode Scanner Douchette filaire	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm	4.7 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4.7 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	36 in 900 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	110V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 000 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) 1 000 rapports (fichier .xls et .txt)
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, barcode pen reader (barcode scanner optional), set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, crayon lecteur (douchette filaire en option), jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm

Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 21 kg (without transport and storage box)

Poids : 21 kg (sans caisse de rangement)



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00011	CAAY00001	CZAY00008	CEAA00001	CACE00006
4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	Transport and Storage Box <i>Caisse de rangement</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>



EMIE M

Emie M is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 12 inches in diameter. Little sister of Emie C, Emie M offers the same level of performance and traceability. It can be powered from the mains or a generator with 110V output.

Robuste et fiable, l'Emie M est un poste d'électrosoudage conçu pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 12 pouces. Dérivée de l'Emie C, l'Emie M offre le même niveau de performance et de traçabilité. Elle se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 110V.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 12 IN**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 315 MM
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BARCODE PEN READER**
CRAYON LECTEUR
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00061	CZAY00063	CZAB00013	CZAB00014
				
GPS Module Module GPS	Barcode Pen Reader Crayon lecteur	Barcode Scanner Douchette filaire	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm	4.7 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4.7 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	12 in 315 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	110V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	2 000 VA / 60% - Max : 3 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) 1 000 rapports (fichier .xls et .txt)
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, barcode pen reader (barcode scanner optional), set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, crayon lecteur (douchette filaire en option), jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm

Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 18 kg (without transport and storage box)

Poids : 18 kg (sans caisse de rangement)



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00011	CAAY00001	CZAY00008	CEAA00001	CACE00006
4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	Transport and Storage Box <i>Caisse de rangement</i>	ROME0+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROME0+</i>	Manual Scraper <i>Gratteur manuel</i>



EMIE S

Easy to carry, Emie S is recommended for assembling electrofusion couplings and branch saddles up to 6 inches in diameter. Its highly resistant suitcase makes it suitable for use in all site conditions. Emie S also possesses a full traceability feature. It can be powered from the mains or a generator with 110V output.

Facilement transportable, l'Emie S est indiquée pour l'assemblage des manchons et des selles de branchement jusqu'au diamètre 6 pouces. Grâce à sa valise résistante, l'Emie S s'adapte à toutes les conditions de chantier. Elle dispose également d'une traçabilité complète. Le poste Emie S se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 110V.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 6 IN**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 160 MM
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **IMPACT RESISTANT CASE**
VALISE ANTICHOC
- ✓ **LIGHTWEIGHT, 12 KG ONLY**
LÉGÈRE, SEULEMENT 12 KG
- ✓ **BARCODE PEN READER**
CRAYON LECTEUR
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00061	CZAY00063	CZAB00013	CZAB00014
				
GPS Module Module GPS	Barcode Pen Reader Crayon lecteur	Barcode Scanner Douchette filaire	4 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4 mm	4.7 mm Connector Set Jeu de connecteurs 4.7 mm

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	6 in 160 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	110V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	1 000 VA - 60% / Max : 2000 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Impact resistant case, 3 m input cable, 3 m output cable, barcode pen reader (barcode scanner optional), set of 4 or 4.7 mm connectors

Valise antichoc, câble primaire de 3 m, câble secondaire de 3 m, crayon lecteur (douchette filaire en option), jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm

Weight: 12 kg

Poids : 12 kg



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00011	CAAY00001	CEAA00001	CACE00005	CACA00001
				
4 / 4.7 mm Adaptor Set <i>Jeu d'adaptateurs 4 / 4.7 mm</i>	USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Small Manual Scraper <i>Petit gratteur manuel</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>



EMIE 48

Very light and handy, Emie 48 easily adapts to all site conditions and can fuse HDPE pipes up to 36 inches in diameter. It operates under very low voltage and can be used either with a step down transformer or a generator providing 48V output such as Proline 110. Emie 48 possesses a full traceability feature.

Maniable et très légère, l'Emie 48 s'adapte à toutes les conditions de chantier et permet le soudage des réseaux PE jusqu'au diamètre 36 pouces. Fonctionnant à faible voltage, elle s'utilise soit avec un abaisseur de tension, soit avec un générateur adapté possédant une sortie 48V comme le Proline 110. L'Emie 48 dispose d'une traçabilité complète.



EMIE 48 Ref. CAAC00006

- ✓ **FUSION DIAMETER: 36 IN**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 900 MM
- ✓ **VERY LOW VOLTAGE**
TRÈS BASSE TENSION
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST TUBULAR FRAME BODY**
CHASSIS TUBULAIRE RÉSISTANT
- ✓ **LONG POWER CABLE**
CABLE D'ALIMENTATION LONG
- ✓ **BARCODE PEN READER**
CRAYON LECTEUR
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



Ref. CZAY00061

► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CAAY00013	CAAY00021	CZAY00061	CZAY00063
				
GPS Module Module GPS	Step Down Transformer in Plastic Bucket Abaisseur de tension en seau	Step Down Transformer in Aluminium Case Abaisseur de tension dans son coffre aluminium	Barcode Pen Reader Crayon lecteur	Barcode Scanner Douchette filaire

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	36 in 900 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) 1 000 rapports (fichier .xls et .txt)
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Body in a tubular frame with 7 m input cable, 3 m output cable, barcode pen reader (barcode scanner optional), set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a carry bag

Boîtier sur châssis tubulaire avec 7 mètres de câble d'alimentation, 3 mètres de câble secondaire, crayon lecteur (douchette filaire en option), jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa sacoche de transport

Dimensions: 350 x 230 x 160 mm

Dimensions : 350 x 230 x 160 mm

Weight: 7.9 kg (without carry bag)

Poids : 7.9 kg (sans sacoche de transport)



Recommended generator: Proline 110 (Ref. CCAB00005)
Groupe électrogène recommandé : Proline 110 (Réf. CCAB00005)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00013	CZAB00014	CAAY00003	CAAY00004	CZAY00054
				
4 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4 mm</i>	4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	10 m Extension Cord <i>Rallonge 10 m</i>	20 m Extension Cord <i>Rallonge 20 m</i>	Carry Bag <i>Sacoche de transport</i>



EMIE BATTERY

EMIE Battery electrofusion control box is designed for fittings up to 2 inches in diameter. It comes in an impact resistant case that includes the battery pack and the charger. EMIE Battery offers a high level of performance and traceability.

L'EMIE Battery est conçue pour le soudage des accessoires en polyéthylène jusqu'au diamètre 2 pouces. Elle se présente dans une valise antichoc qui inclut le pack batterie et son chargeur. EMIE Battery offre un haut niveau de performance et de traçabilité.

EMIE BATTERY Ref. CAAD00004



- ✓ **FUSION DIAMETER: 2 IN**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 63 MM
- ✓ **BATTERY POWERED**
AUTONOME EN ÉNERGIE
- ✓ **FULL TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
- ✓ **10 000 FUSION REPORTS**
10 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **LARGE GRAPHICAL DISPLAY**
GRAND AFFICHEUR GRAPHIQUE
- ✓ **IMPACT RESISTANT CASE**
VALISE ANTICHOC
- ✓ **BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE FILAIRE
- ✓ **GPS OPTION**
OPTION GPS



► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAG00000	CZAY00063	CZAY00061	CAAY00018	CAAY00019
				
GPS Module Module GPS	Barcode Scanner Douchette filaire	Barcode Reader Pen Crayon lecteur	Battery Charger Chargeur	Spare Battery Pack Pack batterie de remplacement

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	2 in 63 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	48V DC Battery or 110V / 50-60Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8 - 48V
Power: <i>Puissance :</i>	DC : Max. 2 000 W / AC : 2 000 VA / 60% - Max : 3 200 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950 / 30: Operator - ISO 12176-3 / 26: Accessory - ISO 12176-4 / 16: Accessory - ASTM F2897-15a 24 : Electrofusion - ISO 13950 / 30 : Opérateur - ISO 12176-3 / 26 : Accessoire - ISO 12176-4 / 16 : Accessoire - ASTM F2897-15a
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion, operator, location, fitting and pipes <i>Soudure, opérateur, localisation, raccord et tubes</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	10 000 reports (.xls and .txt file) <i>10 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection:</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	Yes <i>Oui</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Supplied in an impact resistant case (control box with battery pack), with charger, barcode scanner and set of 4 or 4.7 mm connectors

Livree en valise antichoc (poste de soudage avec pack batterie), avec chargeur, douchette filaire et jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Dimensions : 21.65 x 16.14 x 8.46 inches

Dimensions : 550 x 410 x 215 mm

Weight: 52.5 lbs

Poids : 23.8 kg



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CZAB00013	CZAB00014	CACA00001	CEAA00001	CACE00005
				
4 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4 mm</i>	4.7 mm Connector Set <i>Jeu de connecteurs 4.7 mm</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	Small Manual Scraper <i>Petit gratteur manuel</i>

BUTT-FUSION

SOUDAGE BOUT-À-BOUT

Sauron Industrie butt-fusion machines are designed for welding polyethylene pipes of 40mm to 1600mm in diameter according to ISO 12176. The range consists of three main models corresponding to three levels of automation: PIPEFUSE, PROTOFUSE and PILOTFUSE. To these three models are added TRANSPILLOT tracked machines, based on the PILOTFUSE model.

The PIPEFUSE machine is featured with a hydroelectric power unit with manual control. It leaves the operator the initiative to respect the conformity of the welding process with the indications provided.

The PROTOFUSE machine is a PIPEFUSE associated with a data logger. This recorder guides the operator according to international welding standards and records the welding cycles: traceability, temperature of the heating element, time and pressure for each phase of the cycle.

The PILOTFUSE machine has a hydraulic control unit of CNC type which allows the integral management of the welding process based on international standards and takes into account the type of PE, the diameter and the thickness of the pipe. The level of traceability is high: welding cycle, operator, location and pipes. All data is available via an integrated USB port.



Les machines de la gamme bout-à-bout Sauron Industrie sont destinées au soudage des tubes en polyéthylène de diamètre 40 mm à 1600 mm selon la norme ISO 12176. La gamme se compose de trois principaux modèles correspondant à trois niveaux d'automatisation : PIPEFUSE, PROTOFUSE et PILOTFUSE. À ces trois modèles s'ajoutent les machines autoportées à chenilles TRANSPILLOT, issues du modèle PILOTFUSE.

La machine PIPEFUSE se caractérise par une centrale hydro-électrique à contrôle manuel. Elle laisse à l'opérateur l'initiative de respecter la conformité du processus de soudage avec les indications fournies.

La machine PROTOFUSE est une PIPEFUSE associée à un enregistreur de données. Cet enregistreur guide l'opérateur selon les normes de soudage internationales et enregistre les cycles de soudage : traçabilité, température de l'élément chauffant, temps et pression pour chaque phase du cycle.

La machine PILOTFUSE inclut une centrale de contrôle hydraulique de type CNC qui permet la gestion intégrale du processus de soudage, basée sur les standards internationaux et la prise en compte du type de PE, du diamètre et de l'épaisseur du tube. Le niveau de traçabilité est élevé : cycle de soudage, opérateur, localisation et tubes. L'ensemble des données est disponible à l'aide d'un port USB intégré.

Supplied with / Fournie avec :	PILOTFUSE	PROTOFUSE	PIPEFUSE
Steel frame / Bâti en acier	•	•	•
Electrical facer / Rabot électrique	•	•	•
Manual heating mirror / Miroir chauffant manuel	•	•	•
Automatic heating mirror / Miroir chauffant automatique	•*		
Electronic thermostat / Thermostat électronique		•	•
Hydraulic power pack / Centrale hydraulique	•	•	•
Data logger / Enregistreur de données		•	
CNC control unit / Centrale CNC	•		
Facer and heating mirror holder / Support rabot et miroir	•	•	•
Multi-socket / Multiprise	•	•	•
Reducer inserts / Coquilles de réduction	•**	•	•

* Comes standard with Pilotfuse 250 and 315, optional with Pilotfuse 500
Disponible en standard avec PILOTFUSE 250 et 315, en option avec Pilotfuse 500

**Optional
En option

Finally, the TRANSPILOT is a tracked self-propelled automatic butt-fusion machine. It is particularly suitable for all-terrain conditions. Its combined mobility with automatic welding makes it possible to optimize the productivity of welding sites.

Enfin, la TRANSPILOT est une machine bout-à-bout automatique autoportée à chenilles. Elle convient particulièrement aux conditions de chantier tout terrain. Sa mobilité combinée au soudage automatique permet d'optimiser la productivité des chantiers de soudage.





PILOTFUSE 160 d. 50-160 mm AUTOMATIC



- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT IN TUBULAR FRAME**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC DANS SON CADRE TUBULAIRE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ **SMART CLIPPING OF REDUCTIONS**
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PILOTFUSE No:	31205 3021205
DERNIERE REVISION	8/31/2003
N. SOUDURE:	30 F
DATE:	15-10-03
HEURE:	15:14
HEURE DE FIN:	16:25
OPERATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	30 900 AV/ DE PARES
INFORMATIONS	
MODE:	MANUEL
PILOT TUBE 1:	485121 10
FABRICANT TUBE 1:	UP
PILOT TUBE 2:	631
FABRICANT TUBE 2:	485129 11
MATIERE TUBE 2:	UP
CLIMAT ET PROTECTION	SOLEIL
TEMPERATURE	35C
TEMPERATURE	+35C
NOIRME	ISO-9002/2003
PROBT	P6 80
CANETRES	290 mm
SCR:	11.00
TEMPERATURE MIROIR	212 C
DAT:	PT 206
PRESSION PROJECTION	30
REGULATION	300
PRESSION MOYENNE	312
DUREE	---
DUREE EFFECTIVE	87s
CHAUFFAGE	10
PRESSION MOYENNE	30
DUREE	130s
DUREE EFFECTIVE	130s
RECHAUFFAGE	48
MISE EN	11

PILOTFUSE 160 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 160 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	50-63-75-90-110-125-140-160 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	2.4 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	35 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	4.32 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	0.8 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	42 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	1.0 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	5 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	0.6 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	11 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	7 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	100 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1200x800x850 mm



PROTOFUSE 160 d. 40-160 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PROTOFUSE 160 is supplied with: steel frame • electrical facer • manual heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 160 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60



PIPEFUSE 160 d. 40-160 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PIPEFUSE 160 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 160 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	40-50-63-75-90-110-125-140-160 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	2.35 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	35 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	4.32 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	0.75 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	27 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	1.0 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	5 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	0.6 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	11 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	7 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	85 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1200x800x850 mm



PILOTFUSE 250 d. 90-250 mm AUTOMATIC



- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT IN TUBULAR FRAME**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC DANS SON CADRE TUBULAIRE
- ✓ **AUTOMATIC OR MANUAL HEATING MIRROR**
MIROIR CHAUFFANT AUTOMATIQUE OU MANUEL
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ **SMART CLIPPING OF REDUCTIONS**
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PILOTFUSE No:	3-235 302428
DRAWING REVISION:	01/12/03
N. SOUDURE:	504
DATE:	15-10-03
HEURE:	15 14
HEURE DE FIN:	16 25
OPERATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	88100 AV DE PARIS
INFORMATIONS:	AUCUN
MODE:	MANUEL
PILOT TUBE 1:	86321 10
FABRICANT TUBE 1:	UP
MATIERE TUBE 1:	E31
PILOT TUBE 2:	86329 11
FABRICANT TUBE 2:	UP
MATIERE TUBE 2:	E31
CLIMAT ET PROTECTION:	SOUDL 900
TEMPERATURE:	+25.0
ARMEE:	SC-SDP2001
REDON:	PC 05
CHARIÈRES:	200 mm
SCR:	11.90
TEMPERATURE MIRROR:	+22.0
BATI:	PS 250
PRESSION FRICTION:	50
EGALISATION:	32b
PRESSION MOYENNE:	31b
DUREE:	11.1
DUREE EFFECTIVE:	52s
CHAI:	

PILOTFUSE 250 is supplied with: steel frame • electrical facer • automatic heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 250 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant automatique • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	90-110-125-140-160-180-200-225-250 mm
Input voltage	Alimentation	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	3.7 kW
Frame weight	Poids du bâti	52 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	5.88 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	0.8 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	42 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	2.1 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	20 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	0.8 kW
Facer weight	Poids du rabot	14 kg
Holder weight	Poids du support	7 kg
Total weight	Poids total	135 kg
Overall dimensions	Dimensions hors tout	1200x800x850 mm



PROTOFUSE 250 d. 63-250 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PROTOFUSE 250 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 250 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60



PIPEFUSE 250 d. 63-250 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PIPEFUSE 250 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 250 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	63-75-90-110-125-140-160-180-200-225-250 mm
Input voltage	Alimentation	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	3.65 kW
Frame weight	Poids du bâti	39 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	5.88 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	0.75 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	30 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	2.1 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	6.5 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	0.8 kW
Facer weight	Poids du rabot	13 kg
Holder weight	Poids du support	11.5 kg
Total weight	Poids total	100 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	1200x800x850 mm



PILOTFUSE 315 d. 110-315 mm AUTOMATIC



- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT IN TUBULAR FRAME**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC DANS SON CADRE TUBULAIRE
- ✓ **AUTOMATIC OR MANUAL HEATING MIRROR**
MIROIR CHAUFFANT AUTOMATIQUE OU MANUEL
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ **SMART CLIPPING OF REDUCTIONS**
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PILOTFUSE No:	3-235 302428
- DERNIERE REVISION:	8/12/03
- N. SOUDURE:	504
- DATE:	15-10-03
- HEURE:	15:14
- HEURE DE FIN:	16:25
- OPERATEUR:	LEFORT JS
- CHANTIER:	88100 AV DE PARIS
- INFORMATIONS:	AUCUN
- MODE:	MANUEL
- PILOT TUBE 1:	46321 10
- FABRICANT TUBE 1:	UP
- PILOT TUBE 2:	46329 11
- FABRICANT TUBE 2:	UP
- MATIERE TUBE 2:	SD1
CLIMAT ET PROTECTION:	SOUDL 950
TEMPERATURE:	+25.0
ARMEE:	SC-SDP2001
REDON:	PC 05
CHARIÈRES:	280 mm
SCR:	11.50
TEMPERATURE MIROIR:	212.0
BATI:	PS 250
PRESSION PROTECTOR:	50
EGALISATION:	32b
PRESSION MOYENNE:	31b
DUREE:	11.50
DUREE EFFECTIVE:	52s
CHANGEMENT:	

PILOTFUSE 315 is supplied with: steel frame • electrical facer • automatic heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 315 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant automatique • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	5.19 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	79 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	8.46 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	0.8 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	42 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	3.24 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	24 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.15 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	27 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	16 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	188 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1200x1000x950 mm



PROTOFUSE 315 d. 90-315 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PROTOFUSE 315 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 315 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60



PIPEFUSE 315 d. 90-315 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PIPEFUSE 315 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 315 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 mm
Input voltage	Alimentation	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	5.19 kW
Frame weight	Poids du bâti	66 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	8.46 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	0.75 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	30 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	3.24 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	7.5 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.20 kW
Facer weight	Poids du rabot	20 kg
Holder weight	Poids du support	15 kg
Total weight	Poids total	138.5 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	1200x1000x950 mm



PILOTFUSE 355 d. 110-355 mm AUTOMATIC

- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT IN TUBULAR FRAME**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC DANS SON CADRE TUBULAIRE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ **SMART CLIPPING OF REDUCTIONS**
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS



PILOTFUSE No:	3-235 302428
DERNIERE REVISION:	8/12/03
N. SOUDURE:	508
DATE:	15-10-03
HEURE:	15:14
HEURE DE FIN:	16:25
OPERATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	88100 AV DE PARIS
INFORMATIONS:	A/RCD
MODE:	MANUEL
PILOT TUBE 1:	46321 10
FABRICANT TUBE 1:	UP
MATIERE TUBE 1:	E31
PILOT TUBE 2:	46329 11
FABRICANT TUBE 2:	UP
MATIERE TUBE 2:	E31
CLIMAT ET PROTECTION:	SOUD.
SEC:	95C
TEMPERATURE:	+25.0
BARRE:	350-GDP2001
REDON:	PC 05
CHAMETRES:	280 mm
SCR:	11.90
TEMPERATURE MIRROR:	22.0
BATI:	PS 250
PRESSION PROTECTOR:	50
EGALISATION:	32b
PRESSION MOYENNE:	31b
DUREE:	1.1
DUREE EFFECTIVE:	52s

PILOTFUSE 355 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 355 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	5.19 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	96 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	8.46 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	0.8 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	42 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	3.24 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	19 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.15 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	28 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	17 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	202 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1200x1000x950 mm



PROTOFUSE 355 d. 90-355 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PROTOFUSE 355 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 355 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60



PIPEFUSE 355 d. 90-355 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PIPEFUSE 355 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 355 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 60

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315-355 mm
Input voltage	Alimentation	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	5.19 kW
Frame weight	Poids du bâti	96 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	8.46 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	0.8 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	30 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	3.24 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	19 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.15 kW
Facer weight	Poids du rabot	28 kg
Holder weight	Poids du support	17 kg
Total weight	Poids total	190 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	1200x1000x950 mm



PILOTFUSE 500 d. 225-500 mm AUTOMATIC



- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ **SMART CLIPPING OF REDUCTIONS**
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PILOTFUSE N°:	31205 3021203
DÉRIÈRE REVISION	831203
N. DOULEUR	30 F
DATE	15-10-03
HEURE	15:14
HEURE DE FIN	16:25
OPÉRATEUR	LEFORT JS
CHANTIER	30 500 AV DE PARIS
INFORMATIONS	
MODE	MANUEL
PILOT TUBE 1	40521 10
FABRICANT TUBE 1	UP
DATE TUBE 1	03/1
PILOT TUBE 2	40529 11
FABRICANT TUBE 2	UP
DATE TUBE 2	03/1
CLIMAT ET PROTECTION	SOLEIL
TEMPÉRATURE	30°C
INFORME	ISO-6072003
PROF	10 mm
CANETTES	280 mm
SCR	11,00
TEMPÉRATURE MIROIR	212 C
DATE	PT 206
PRESSION PROTECTION	30
ÉGALISATION	300
PRESSION MOYENNE	312
DURÉE	---
DURÉE EFFECTIVE	87s
CHAUFFAGE	05
PRESSION MOYENNE	30
DURÉE	130s
DURÉE EFFECTIVE	130s
RECHAUFFAGE	48
MOISE FIN	11

PILOTFUSE 500 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 500 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: automatic heating mirror • reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers
• crane with hoist • wooden box

Options disponibles : miroir chauffant automatique • coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui
• potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	225-250-280-315-355-400-450-500 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	8.25 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	171 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	14.13 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	1.1 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	62 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	6.4 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	27 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	0.75 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	69 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	31 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	360 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1600X1400X1250 mm / 1200x800x1000 mm



PROTOFUSE 500 d. 200-500 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PROTOFUSE 500 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 500 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314



PIPEFUSE 500 d. 200-500 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ SMART CLIPPING OF REDUCTIONS
CLIPSAGE INTELLIGENT DES RÉDUCTIONS

PIPEFUSE 500 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 500 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	200-225-250-280-315-355-400-450-500 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	7.9 kW
Frame weight	Poids du bâti	171 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	14.13 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	0.75 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	32 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	6.4 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	27 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	0.75 kW
Facer weight	Poids du rabot	69 kg
Holder weight	Poids du support	31 kg
Total weight	Poids total	330 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	1600x1400x1240 mm / 1200x800x1000 mm



PILOTFUSE 630 d. 315-630 mm AUTOMATIC



- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PILOTFUSE 630 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 630 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314

PILOTFUSE No:	31205 3021205
DERNIERE REVISION	8/31/2003
N. SOUDURE	30 P
DATE	15-10-03
HEURE	15:14
HEURE DE FIN	16:25
OPERATEUR	LEFORT JS
CHANTIER	30 900 AV DE PARIS
INFORMATIONS	
MODE	MANUEL
PILOT TUBE 1	485321 10
FABRICANT TUBE 1	UP
SIATEUR TUBE 1	631
PILOT TUBE 2	485329 11
FABRICANT TUBE 2	UP
MATIERE TUBE 2	631
CLIMAT ET PROTECTION	SOLEIL
TEMPERATURE	30°C
TEMPERATURE	+35°C
NORME	ISO-9001/2003
PROF	10 mm
CANETTES	250 mm
SCR	11.00
TEMPERATURE MIROIR	212 C
DATE	PT 206
PRESSION PROJECTION	30
REGULATION	300
PRESSION MOYENNE	312
DUREE	---
DUREE EFFECTIVE	87s
CHAUFFAGE	30
PRESSION MOYENNE	30
DUREE	130s
DUREE EFFECTIVE	130s
RECHAUFFAGE	40
MISE EN	11

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	315-355-400-450-500-560-630 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	11.9 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	229 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	17.3 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	1.5 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	64 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	9.3 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	47 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.1 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	107 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	36 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	483 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1900x1400x1320 / 1200x800x1400 / 1200x800x700 mm



PROTOFUSE 630 d. 315-630 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PROTOFUSE 630 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 630 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314



PIPEFUSE 630 d. 315-630 mm STANDARD



- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 630 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 630 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1314

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1314

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	315-355-400-450-500-560-630 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	11.9 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	229 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	17.3 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	1.5 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	67 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	9.3 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	47 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.1 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	107 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	36 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	486 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1900x1400x1320 / 1200x800x1400 / 1200x800x700 mm



PILOTFUSE 800 d. 450-800 mm AUTOMATIC



- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **CNC HYDRAULIC CONTROL UNIT ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE CNC EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PILOTFUSE N°:	31205 3021205
DÉRIVÉE REVISION:	831203
N. DOULEUR:	30 P
DATE:	15-10-03
HEURE:	15:14
HEURE DE FIN:	16:25
OPÉRATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	30 500 AV / DE PARES
INFORMATIONS	
MODE:	MANUEL
PILOT TUBE 1:	46521 10
FABRICANT TUBE 1:	UP
PILOT TUBE 2:	631
FABRICANT TUBE 2:	46529 11
MATIERE TUBE 2:	UP
CLIMAT ET PROTECTION:	SOLEIL
TEMPÉRATURE:	30°C
TEMPÉRATURE:	+30°C
NORME:	ISO-9002/2003
PROF:	10 mm
CANETTES:	250 mm
SCR:	11.00
TEMPÉRATURE MIROIR:	212 C
DATE:	PT 206
PRESSION PROJECTION:	30
ÉGALISATION	300
PRESSION MOYENNE:	312
DURÉE:	---
DURÉE EFFECTIVE:	87s
CHAUFFAGE	10
PRESSION MOYENNE:	30
DURÉE:	130s
DURÉE EFFECTIVE:	130s
RECHAUFFAGE:	40
MISE EN	11

PILOTFUSE 800 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • CNC hydraulic control unit • facer and heating mirror holder

PILOTFUSE 800 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • centrale hydraulique CNC • support rabot et miroir

Available options: reducer inserts • stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : coquilles de réduction • plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1318

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1318

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	450-500-560-630-710-800 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	14.8 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	565 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	20.41 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	2.2 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	71 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	11.1 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	62 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.5 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	160 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	62 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	920 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	1900x1400x1320 / 1200x800x1400 / 1200x800x700 mm



PROTOFUSE 800 d. 450-800 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ **FUSION REPORT**
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ **HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PROTOFUSE 800 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 800 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1318

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1318



PIPEFUSE 800 d. 450-800 mm STANDARD



- ✓ **HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW**
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 800 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 800 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1318

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1318

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	450-500-560-630-710-800 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	14.8 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	565 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	20.41 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	2.2 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	75 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	11.1 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	62 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	1.5 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	160 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	62 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	924 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	2200x1700x1600/1200x800x1400 /1200x800x1600 mm



PROTOFUSE 1000 d. 630-1000 mm

SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PROTOFUSE 1000 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 1000 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1324

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1324



PIPEFUSE 1000 d. 630-1000 mm

STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 1000 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 1000 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1324

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1324

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	630-710-800-900-1000 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	19.15 kW
Frame weight	Poids du bâti	1030 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	41.21 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	3.2 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	80 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	14.1 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	93 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.85 kW
Facer weight	Poids du rabot	273 kg
Holder weight	Poids du support	163 kg
Total weight	Poids total	1639 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	2800x2000x1970/1400x1100x1550/1200x800x700 mm



PROTOFUSE 1200 d. 630-1200 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PROTOFUSE 1200 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 1200 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1324

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1324



PIPEFUSE 1200 d. 630-1200 mm STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 1200 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • timer • reducer inserts

PIPEFUSE 1200 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • chronomètre • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1324

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1324

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	630-710-800-900-1000-1200 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	22.6 kW
Frame weight	Poids du bâti	1300 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	41.21 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	3.2 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	80 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	17.5 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	140 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.85 kW
Facer weight	Poids du rabot	352 kg
Holder weight	Poids du support	240 kg
Total weight	Poids total	2112 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	2800x2200x2170/1640x1300x1900 /1200x800x700 mm



PROTOFUSE 1600 d. 1000-1600 mm

SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PROTOFUSE 1600 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • data logger • reducer inserts

PROTOFUSE 1600 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • enregistreur de données • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: contact us

Groupe électrogène recommandé : nous consulter



PIPEFUSE 1600 d. 1000-1600 mm

STANDARD



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 1600 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • timer • reducer inserts

PIPEFUSE 1600 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • chronomètre • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: contact us

Groupe électrogène recommandé : nous consulter

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	1000-1200-1400-1600 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	58.05 kW
Frame weight	Poids du bâti	2560 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	69.08 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	5.5 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	84 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	49.5 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	260 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	3.05 kW
Facer weight	Poids du rabot	858 kg
Holder weight	Poids du support	460 kg
Total weight	Poids total	4222 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	3800x2570x2650/1860x1800x2400/1200x800x700 mm

REDUCER INSERTS

COQUILLES DE RÉDUCTION

Reducer mm Réduction mm	160	250	315	355	500	630	800	1000	1200	1600
40	X									
50	X									
63	X	X								
75	X	X								
90	X	X	X	X						
110	X	X	X	X						
125	X	X	X	X						
140	X	X	X	X						
160		X	X	X						
180		X	X	X						
200		X	X	X						
225		X	X	X	X					
250			X	X	X					
280			X	X	X					
315				X	X	X				
355					X	X				
400					X	X	X			
450					X	X	X			
500						X	X	X		
560						X	X	X		
630							X	X	X	
710							X	X	X	
800								X	X	
900								X	X	
1000									X	X
1200										X
1400										X
1600										

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES / OTHER AVAILABLE ACCESSORIES

Stub end holder
Plateau porte-collet



Pipe support roller
Rouleau d'appui



Crane with electric hoist for machine 500 mm and above
Potence avec palan pour machine 500 mm et supérieure




Wheel kit (up to 355 mm)
Kit roues (jusqu'à 355 mm)



Wooden box
Caisse en bois





PROTOFUSE MIXTE

PROTOFUSE MIXTE est la combinaison d'une machine de soudage bout à bout semi-automatique et d'un poste électrosoudage BARBARA destinée à l'assemblage des tubes et raccords en polyéthylène.

BARBARA MIXTE est compatible avec l'ensemble de la gamme bout à bout SAURON Industrie.

PROTOFUSE MIXTE is a combination of a semi-automatic butt fusion machine and a BARBARA electrofusion machine designed for joining polyethylene pipes and fittings.

BARBARA MIXTE is compatible with the entire SAURON Industrie butt fusion range.





TRANSPILLOT 630

TRANSPILLOT 630 is a tracked multifunction machine particularly suitable for all-terrain conditions. TRANSPILLOT 630 combines an automatic butt-fusion machine, a power generator and a carrier for equipment and tooling. Hydraulic assistance to mobile element movements makes welding easier and optimizes significantly productivity.

TRANSPILLOT 630 est une machine autotractée multifonction particulièrement adaptée pour les conditions tout-terrain. TRANSPILLOT 630 combine une machine bout-à-bout, un générateur et un transporteur pour l'équipement et l'outillage. Grâce à son assistance hydraulique des mouvements des éléments mobiles, TRANSPILLOT 630 facilite le soudage et accroît significativement sa productivité.



- ✓ **ALL TERRAIN**
TOUT TERRAIN
- ✓ **AUTOMATIC FUSION PROCESS**
CYCLE DE SOUDAGE
GÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
- ✓ **HYDRAULICALLY ASSISTED**
ASSISTANCE HYDRAULIQUE
- ✓ **SELF POWERED**
AUTONOME EN ÉNERGIE
- ✓ **EXCELLENT MANEUVERABILITY**
EXCELLENTE MANIABILITÉ
- ✓ **RADIO-CONTROLLED**
RADIO-COMMANDÉE



Rechargeable Battery
Batterie rechargeable

Other diameters on request.
Pour les autres diamètres, nous consulter.

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	315-355-400-450-500-560-630mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	12 kW
Heating element temperature	Température élément chauffant	180°C / 260°C
Tolerated temperature range	Plage de température tolérée	-10°C/55°C
Engine	Moteur	B&S 22HP
Transpilot speed	Vitesse Transpilot	3 km/h approx.
Max. longitudinal inclination	Inclinaison longitudinale maximum	35°
Max. lateral inclination	Inclinaison latérale maximum	20°
Weight	Poids	1450 kg



EURO 160

Manually operated butt welding machine suitable for PE, PP and PVDF pipes and fittings.

Machine bout-à-bout manuelle pour le soudage des tubes et raccords PE, PP et PVDF.



- ✓ TWO LIGHT ALLOY TROLLEYS, ONE FIXED AND ONE MOBILE WITH ONE OPERATING LEVER
DEUX CHARIOTS EN ALLIAGE LÉGER, UN FIXE ET UN MOBILE AVEC UN LEVIER DE COMMANDE
- ✓ ELECTRIC FACER
RABOT ÉLECTRIQUE
- ✓ PTFE COATED HEATING MIRROR
MIROIR CHAUFFANT À REVÊTEMENT PTFE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diam. de soudage</i>	40-50-63-75-90-110-125-140-160 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	1.6 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	60 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	80x51x85 mm



EURO 200

Manually operated butt welding machine suitable for PE, PP and PVDF pipes and fittings.

Machine bout-à-bout manuelle pour le soudage des tubes et raccords PE, PP et PVDF.



- ✓ TWO LIGHT ALLOY TROLLEYS, ONE FIXED AND ONE MOBILE WITH ONE OPERATING LEVER
DEUX CHARIOTS EN ALLIAGE LÉGER, UN FIXE ET UN MOBILE AVEC UN LEVIER DE COMMANDE
- ✓ ELECTRIC FACER
RABOT ÉLECTRIQUE
- ✓ PTFE COATED HEATING MIRROR
MIROIR CHAUFFANT À REVÊTEMENT PTFE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diam. de soudage</i>	40-50-63-75-90-110-125-140-160-180-200 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	2.1 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	65 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	85x52x72 mm



EURO 315

Manually operated butt welding machine suitable for PE, PP and PVDF pipes and fittings.

Machine bout-à-bout manuelle pour le soudage des tubes et raccords PE, PP et PVDF.



- ✓ **TWO LIGHT ALLOY TROLLEYS, ONE FIXED AND ONE MOBILE WITH ONE OPERATING LEVER**
DEUX CHARIOTS EN ALLIAGE LÉGER, UN FIXE ET UN MOBILE AVEC UN LEVIER DE COMMANDE
- ✓ **ELECTRIC FACER**
RABOT ÉLECTRIQUE
- ✓ **PTFE COATED HEATING MIRROR**
MIROIR CHAUFFANT À REVÊTEMENT PTFE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diametre de soudage</i>	90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-315 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	4.85 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	180 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	112x115x135 mm



WORLD 250

Manually operated butt welding machine suitable for PE, PP and PVDF pipes and fittings. The pivoting clamps up to 7.5° allow to fabricate segmented bends with different angles up to 15°.

Machine bout-à-bout manuelle pour le soudage des tubes et raccords PE, PP et PVDF. Les mors pivotants jusqu'à 7.5° permettent la fabrication de coudes segmentés avec différents angles jusqu'à 15°.



- ✓ **TWO LIGHT ALLOY TROLLEYS, ONE FIXED AND ONE MOBILE WITH ONE OPERATING LEVER**
DEUX CHARIOTS EN ALLIAGE LÉGER, UN FIXE ET UN MOBILE AVEC UN LEVIER DE COMMANDE
- ✓ **ELECTRIC FACER**
RABOT ÉLECTRIQUE
- ✓ **PTFE COATED HEATING MIRROR**
MIROIR CHAUFFANT À REVÊTEMENT PTFE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Reducers	<i>Réductions</i>	40-50-63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	230 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	3.1 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	115 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	68x75x88 mm



PLUTONELEC 60

PLUTONELEC 60 provides a single-phase 230V 50Hz power supply to Sauron Industrie electrofusion boxes and butt-fusion machines up to diameter 315 mm. It can also be used to power all kinds of electrical hand tools.

PLUTONELEC 60 fournit une source auxiliaire monophasée 230V 50Hz pour l'alimentation de nos postes d'électrofusion, de nos machines bout-à-bout jusqu'au diamètre 315 mm et de matériels électroportatifs



- ✓ **6 KVA @100% DUTY CYCLE**
6 kVA @100% CYCLE CONTINU
- ✓ **PETROL ENGINE**
MOTEUR ESSENCE
- ✓ **EASY MAINTENANCE**
ENTRETIEN FACILE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- ✓ **FRAME OR WHEELBARROW**
CADRE OU BROUETTE
- ✓ **ELECTRIC OR MANUAL STARTER**
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE OU MANUEL



SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Engine: <i>Moteur :</i>	Honda - air-cooled 4 stroke - single-cylinder <i>Honda - 4 temps refroidi par air - monocylindre</i>
Horsepower: <i>Chevaux :</i>	13 HP 13 CV
Displacement: <i>Cylindrée :</i>	389 cc 389 cm ³
Fuel: <i>Carburant :</i>	98 unleaded petrol <i>essence sans plomb 98</i>
Fuel tank capacity: <i>Capacité du réservoir :</i>	6.5l
Starter: <i>Démarrage :</i>	manual (electric optional) <i>manuel (électrique en option)</i>
Power rating: <i>Puissance :</i>	6 kVA-230 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i>
Dimensions: <i>Dimensions :</i>	820x500x500 mm (frame) / 1020x730x680 (wheelbarrow) <i>820x500x500 mm (cadre) / 1020x730x680 (brouette)</i>
Weight: <i>Poids :</i>	77 kg (frame) / 82 kg (wheelbarrow) <i>77 kg (cadre) / 82 kg (brouette)</i>



PLUTONELEC 100

PLUTONELEC 100 provides a single-phase 10 kVA 230V 50Hz power supply to Sauron Industrie electrofusion boxes, butt-fusion machines up to diameter 355 mm and Plutonarc P190 arc welding power source. It can also be used to power all kinds of electrical hand tools.

PLUTONELEC 100 fournit une source auxiliaire monophasée 10 kVA 230V 50Hz pour l'alimentation de nos postes électrofusion, de nos machines bout-à-bout jusqu'au diamètre 355 mm, de notre onduleur de soudage à l'arc PLUTONARC P190 et de matériels électroportatifs



- ✓ **10 kVA @100% DUTY CYCLE**
10 kVA @100% CYCLE CONTINU
- ✓ **PETROL ENGINE**
MOTEUR ESSENCE
- ✓ **EASY MAINTENANCE**
ENTRETIEN FACILE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE
- ✓ **ELECTRIC STARTER**
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Engine: <i>Moteur :</i>	B&S - air-cooled 4 stroke - 90° V-twin <i>B&S - 4 temps refroidi par air - 90° bicylindre</i>
Horsepower: <i>Chevaux :</i>	23 HP 23 CV
Displacement: <i>Cylindrée :</i>	627 cc 627 cm ³
Fuel: <i>Carburant :</i>	98 unleaded petrol (gasoline) <i>essence sans plomb 98</i>
Fuel tank capacity: <i>Capacité du réservoir :</i>	33 l
Starter: <i>Démarrage :</i>	electric 12V <i>électrique 12V</i>
Power rating: <i>Puissance :</i>	10 kVA-230 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i>
Dimensions: <i>Dimensions :</i>	1300x870x850 mm
Weight: <i>Poids :</i>	148 kg



PLUTONELEC 1314

PLUTONELEC 1314 provides a three-phase 14 kVA 400V 50 Hz and a single-phase 7,5 kVA 230V 50Hz power supply to Sauron Industrie electrofusion boxes, butt-fusion machines up to diameter 630 mm and Plutonarc P190 arc welding power source. It can also be used to power all kinds of electrical hand tools.

PLUTONELEC 1314 fournit une source auxiliaire triphasée 14 kVA 400V 50Hz et monophasée 7,5 kVA 230V 50Hz pour l'alimentation de nos postes électrofusion, de nos machines bout-à-bout jusqu'au diamètre 630 mm, de notre onduleur de soudage à l'arc PLUTONARC P190 et de matériels électroportatifs



- ✓ **14KVA THREE-PHASE AND 7.5KVA SINGLE-PHASE**
14KVA EN TRIPHASÉ ET 7.5KVA EN MONOPHASÉ
- ✓ **PETROL ENGINE**
MOTEUR ESSENCE
- ✓ **EASY MAINTENANCE**
ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- ✓ **ELECTRIC STARTER**
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Engine: <i>Moteur :</i>	B&S - air-cooled 4 stroke - 90° V-twin <i>B&S - 4 temps refroidi par air - 90° bicylindre</i>
Horsepower: <i>Chevaux :</i>	23 HP 23 CV
Displacement: <i>Cylindrée :</i>	627 cc 627 cm ³
Fuel: <i>Carburant :</i>	98 unleaded petrol (gasoline) <i>essence sans plomb 98</i>
Fuel tank capacity: <i>Capacité du réservoir :</i>	33 l
Starter: <i>Démarrage :</i>	electric 12V <i>électrique 12V</i>
Power rating: <i>Puissance:</i>	14 kVA-400 V-50 Hz three-phase / <i>triphasé</i> 7.5 kVA-230 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i>
Dimensions: <i>Dimensions :</i>	1300 x 870 x 850 mm
Weight: <i>Poids :</i>	160 kg



PLUTONELEC 1318

PLUTONELEC 1318 provides a three-phase 18 kVA 400V 50 Hz and a single-phase 7,5 kVA 230V 50Hz power supply to Sauron Industrie electrofusion boxes, butt-fusion machines up to diameter 800 mm and Plutonarc P190 arc welding power source. It can also be used to power all kinds of electrical hand tools.

PLUTONELEC 1318 fournit une source auxiliaire triphasée 18 kVA 400V 50Hz et monophasée 7,5 kVA 230V 50Hz pour l'alimentation de nos postes électrofusion, de nos machines bout-à-bout jusqu'au diamètre 800 mm, de notre onduleur de soudage à l'arc PLUTONARC P190 et de matériels électroportatifs.



PLUTONELEC 1318 Ref.CCAD00000

- ✓ **18KVA THREE-PHASE AND 7.5KVA SINGLE-PHASE**
18KVA EN TRIPHASÉ ET 7.5KVA EN MONOPHASÉ
- ✓ **PETROL ENGINE**
MOTEUR ESSENCE
- ✓ **EASY MAINTENANCE**
ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- ✓ **ELECTRIC STARTER**
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Engine: <i>Moteur :</i>	B&S - air-cooled 4 stroke, 90° V-twin <i>B&S - 4 temps refroidi par air, 90° bicylindre</i>
Horsepower: <i>Chevaux :</i>	31 HP <i>31 CV</i>
Displacement: <i>Cylindrée :</i>	895 cc <i>895 cm³</i>
Fuel: <i>Carburant :</i>	98 unleaded petrol (gasoline) <i>essence sans plomb 98</i>
Fuel tank capacity: <i>Capacité du réservoir :</i>	33 l
Starter: <i>Démarrage :</i>	electric 12V <i>électrique 12V</i>
Power rating: <i>Puissance :</i>	18 kVA-400 V-50 Hz three-phase / <i>triphasé</i> 7.5 kVA-230 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i>
Dimensions: <i>Dimensions :</i>	1300 x 870 x 850 mm
Weight: <i>Poids :</i>	180 kg



PROLINE 110

PROLINE 110 is specifically designed to power Sauron Industrie very low voltage electrofusion boxes via 48V 50Hz output. It also provides a single-phase 230V 50Hz output for other electrofusion control boxes and electrical hand tools.

PROLINE 110 est spécialement conçu pour l'alimentation de nos postes d'électrofusion très basse tension grâce à sa sortie 48V 50Hz. Il fournit également une source auxiliaire monophasée 230V 50Hz pour l'alimentation de nos autres postes d'électrofusion et de matériels électroportatifs.

PROLINE 110 Ref. CCAB00005



- ✓ **6 KVA @100% DUTY CYCLE**
6 kVA @100% CYCLE CONTINU
- ✓ **48V 50HZ AND 230V 50HZ OUTPUTS**
SORTIES 48V 50HZ ET 230V 50HZ
- ✓ **PETROL ENGINE**
MOTEUR ESSENCE
- ✓ **EASY MAINTENANCE**
ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- ✓ **FRAME OR WHEELBARROW**
CADRE OU BROUETTE
- ✓ **ELECTRIC OR MANUAL STARTER**
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE OU MANUEL

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Engine: <i>Moteur :</i>	Honda - air-cooled 4 stroke - single-cylinder <i>Honda - 4 temps refroidi par air - monocylindre</i>
----------------------------	---

Horsepower: <i>Chevaux :</i>	13 HP 13 CV
---------------------------------	----------------

Displacement: <i>Cylindrée :</i>	389 cc 389 cm ³
-------------------------------------	-------------------------------

Fuel: <i>Carburant :</i>	98 unleaded petrol <i>essence sans plomb 98</i>
-----------------------------	--

Fuel tank capacity: <i>Capacité du réservoir :</i>	6.5l
---	------

Starter: <i>Démarrage :</i>	manual (electric optional) <i>manuel (électrique en option)</i>
--------------------------------	--

Power rating: <i>Puissance :</i>	6 kVA-230 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i> 6 kVA-48 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i>
-------------------------------------	---

Dimensions: <i>Dimensions :</i>	820x500x500 mm (frame) / 1070x730x680 (wheelbarrow) <i>820x500x500 mm (cadre) / 1070x730x680 (brouette)</i>
------------------------------------	--

Weight: <i>Poids :</i>	77 kg (frame) / 82 kg (wheelbarrow) <i>77 kg (cadre) / 82 kg (brouette)</i>
---------------------------	--



STATIONELEC 21

STATIONELEC 21 provides a single-phase 230V 50Hz power supply to our electrofusion boxes up to 315mm diameter. It can also be used to power all kinds of electrical hand tools.

STATIONELEC 21 est une source auxiliaire monophasée 230V 50Hz pour l'alimentation de nos postes d'électrofusion jusqu'au diamètre 315 mm et de matériels électroportatifs.



- ✓ **ELECTROFUSION UP TO 315 MM**
ELECTROSOUDAGE JUSQU'A 315MM
- ✓ **1000 FULL CHARGE/DISCHARGE**
1000 CHARGE/DECHARGE COMPLETE
- ✓ **MAINTENANCE-FREE**
SANS ENTRETIEN
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- ✓ **FULL CHARGE 2,5 HEURES**
PLEINE CHARGE EN 2,5 HEURES

STATIONELEC21	
Diamètre	Quantité Manchons
32	>150
63	150
125	15-20
160	10
180	7
200	6-7
315	2-3

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: Tension :	230VAC / 50Hz
Nominal power: Puissance nominale :	3600 W (16A)
Overload (>500s): Surcharge (>500s) :	5400W (24A)
Overload (>50s): Surcharge (>50s) :	7200W (32A)
Temperature range: Gamme de température :	-20°C -> 60°C
Charge Power: Puissance de charge :	500-1000W (4A)
Full charge time: Temps de charge :	< 3 h
Batterie capacity: Capacité de la batterie :	2074 Wh
Volume/Weight: Dimension/Poids :	420x210x420 mm / 20 kg



CROCOPLAST 2140


HDPE pipes of smaller diameters are often stored on drums or in coils and therefore tend to exhibit curvatures and ovality. Consequently pipe ends need to be straightened and re-rounded prior to jointing. Crocoplast 2140 is the perfect tool for this purpose. It is supplied with hydraulic power pack which makes coiled pipes straightening and re-rounding operations fast and easy.

Les tubes de diamètres inférieurs sont la plupart du temps stockés en couronne ou sur touret ce qui entraîne des courbures et une ovalisation. De ce fait, il est indispensable de redresser et d'arrondir les extrémités des tubes avant soudage. Crocoplast 2140 est l'outil idéal pour exécuter efficacement cette tâche. Il est fourni avec une centrale hydraulique qui facilite et accélère les opérations de contre-cambrage et de désovalisation des tubes enroulés.

CROCOPLAST 2140 Ref. CACB00002



- ✓ **STRAIGHTENING AND RE-ROUNDING OF COILED PIPES**
CONTRE-CAMBRAGE ET DÉSOVALISATION DES TUBES ENROULÉS
- ✓ **SPÉCIFIC PIPE-RETAINER AND ROLLER FOR EACH PIPE DIAMETER**
ARCEAU ET GALET SPÉCIFIQUES POUR CHAQUE DIAMÈTRE DE TUBE
- ✓ **PROTECTION OF THE USER BY SAFETY HANDLES**
POIGNÉES DE SÉCURITÉ POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR



SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Available diameters: <i>Diamètres disponibles :</i>	63, 90, 110, 125, 140, 160 mm 63, 90, 110, 125, 140, 160 mm
--	--

Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V 50 - 60 Hz
---	-----------------

Maximum pressure: <i>Pression maximum :</i>	160 bar 160 bars
--	---------------------

Operating pressure: <i>Pression d'utilisation :</i>	150 bar 150 bars
--	---------------------

Flow: <i>Débit :</i>	1.4 cm ³
-------------------------	---------------------

Operating temperature: <i>Température d'utilisation :</i>	-15°C to +70 °C
--	-----------------

Crocoplast with 160 mm roller and pipe retainer: <i>Poutre équipée avec galet et arceau 160 mm :</i>	26 kg
---	-------

Hydraulic powerpack: <i>Centrale hydraulique :</i>	30 kg
---	-------



POSIPLAST 3160

2 OR 3-WAY POSITIONING CLAMP TO BE USED WITH CROCOPLAST POSITIONNEUR D'ACCOMPAGNEMENT CROCOPLAST POUR CONNEXION 2 OU 3 VOIES

Reference	Description
CACC00019 	POSIPLAST 3160 for 3-way connections from 63 to 160 mm - 1 Straight base (1270 mm) - 1 Angle marker base (900 mm) - 3 x 160 mm clamps with straps <i>POSIPLAST 3160 pour connexion 3 voies du 63 au 160 mm</i> - 1 Barre droite (1270 mm) - 1 Bras de dérivation (900 mm) - 3 Mors de 160 mm avec sangle
CACC00020 	POSIPLAST 3160 for 2-way connections from 63 to 160 mm - 1 Straight base (1270 mm) - 2 x 160 mm clamps with straps <i>POSIPLAST 3160 pour connexion 2 voies du 63 au 160 mm</i> - 1 Barre droite (1270 mm) - 2 Mors de 160 mm avec sangle
CACC00021	2 to 3-way adaptor kit for POSIPLAST 3160 - 1 Angle marker base (900 mm) - 1 x 160 mm clamp with strap <i>Kit d'adaptation 2 à 3 voies pour POSIPLAST 3160</i> - 1 Bras de dérivation (900 mm) - 1 Mors de 160 mm avec sangle
CACC00012	125 mm shell (reducer 160/125) <i>Coquilles 125 mm (reduction 160/125)</i>
CACC00011	110 mm shell (reducer 125/110) <i>Coquilles 110 mm (reduction 125/110)</i>
CACC00010	90 mm shell (reducer 125/90) <i>Coquilles 90 mm (reduction 125/90)</i>
CACC00013	75 mm shell (reducer 125/75) <i>Coquilles 75 mm (reduction 125/75)</i>
CACC00009	63 mm shell (reducer 125/63) <i>Coquilles 63 mm (reduction 125/63)</i>

2 shells needed for 2 ways, 3 for 3 ways

2 coquilles nécessaires pour 2 voies, 3 pour 3 voies.

For 63, 75, 90, 110 mm shells the 125 mm shell is needed

Pour adapter les coquilles 63, 75, 90, 110 mm, la coquille 125 mm est nécessaire



POSIPLAST 5063

STRAIGHTENING AND POSITIONING CLAMP FOR COILED PIPE *POSITIONNEUR REDRESSEUR POUR TUBE ENROULÉ*

Reference	Description
CACC00034	POSIPLAST 5063 for 3-way connections in 40-(50)-63 mm - 1 Straight base (1250 mm) - 1 Angle marker base (750 mm) - 3 Rings - 3 Straps - 3 Shells 40 mm (reducer 63/40) POSIPLAST 5063 pour connexion 3 voies 40-(50)-63 mm - 1 Barre droite (1250 mm) - 1 Bras de dérivation (750 mm) - 3 Arceaux - 3 Sangles - 3 Coquilles 40 mm (réduction 63/40)
CACC00035	POSIPLAST 5063 for 2-way connections in 40-(50)-63 mm - 1 Straight base (1250 mm) - 2 Rings - 2 Straps - 2 Shells 40 mm (reducer 63/40) POSIPLAST 5063 pour connexion 2 voies 40-(50)-63 mm - 1 Barre droite (1250 mm) - 2 Arceaux - 2 Sangles - 2 Coquilles 40 mm (réduction 63/40)
CACC00036	2 to 3-way adaptor kit for POSIPLAST 5063 - 1 Angle marker base (750 mm) - 1 Rings - 1 Strap - 1 Angle marker adaptor Kit d'adaptation 2 à 3 voies pour POSIPLAST 5063 - 1 Bras de dérivation (750 mm) - 1 Arceau - 1 Sangle - 1 Noix de dérivation

Extra shell available:

50 mm shell (1 needed per way)

Autre coquille disponible :

Coquille 50 mm (1 nécessaire par voie)



POSIPLAST 5125

STRAIGHTENING AND POSITIONING CLAMP FOR COILED PIPE *POSITIONNEUR REDRESSEUR POUR TUBE ENROULÉ*

Reference	Description
CACC00037	POSIPLAST 5125 for 3-way connections in 63-(75)-90-110-125 mm - 1 Straight base (1270 mm) - 1 Angle marker base (800 mm) - 3 Rings - 3 Straps - 3 Shells 63-90-110 mm (reducer 63-90-110) POSIPLAST 5125 pour connexion 3 voies 63-(75)-90-110-125 mm - 1 Barre droite (1270 mm) - 1 Bras de dérivation (800 mm) - 3 Arceaux - 3 Sangles - 3 Coquilles 63-90-110 mm (réduction 63-90-110)
CACC00038	POSIPLAST 5125 for 2-way connections in 63-(75)-90-110-125 mm - 1 Straight base (1270 mm) - 2 Rings - 2 Straps - 2 Shells 63-90-110 mm (reducer 63-90-110) POSIPLAST 5125 pour connexion 2 voies 63-(75)-90-110-125 mm - 1 Barre droite (1600 mm) - 2 Arceaux - 2 Sangles - 2 Coquilles 63-90-110 mm (réduction 63-90-110)
CACC00039	2 to 3-way adaptor kit for POSIPLAST 5125 - 1 Angle marker base (800 mm) - 1 Ring - 1 Strap - 1 Angle marker adaptor Kit d'adaptation 2 à 3 voies pour POSIPLAST 5125 - 1 Bras de dérivation (800 mm) - 1 Arceau - 1 Sangle - 1 Noix de dérivation

Extra shell available:

75 mm shell (1 needed per way)

Autres coquille disponible :

Coquille 75 mm (1 nécessaire par voie)



POSIPLAST 4110

POSITIONING CLAMP FOR STRAIGHT PIPE FOR 2 OR 3-WAY CONNECTIONS *POSITIONNEUR POUR BARRE DROITE POUR CONNEXION 2 OU 3 VOIES*

Reference	Description
CACC00022	POSIPLAST 4110 for 3-way connections in 40-63-90-110 mm - 1 Straight base (1200 mm) - 1 Angle marker base (600 mm) - 6 Crosses - 3 Straps <i>POSIPLAST 4110 pour connexion 3 voies 40-63-90-110 mm</i> - 1 Barre droite (1200 mm) - 1 Bras de dérivation (600 mm) - 6 Croix - 3 Sangles
CACC00023	POSIPLAST 4110 for 2-way connections in 40-63-90-110 mm - 1 Straight base (1200 mm) - 4 Crosses - 4 Straps <i>POSIPLAST 4110 pour connexion 2 voies 40-63-90-110 mm</i> - 1 Barre droite (1200 mm) - 4 Croix - 4 Sangles
CACC00024	2 to 3-way adaptor kit for POSIPLAST 4110 - 1 Angle marker base (600 mm) - 2 Crosses - 1 Strap - 1 Angle marker adaptor <i>Kit d'adaptation 2 à 3 voies pour POSIPLAST 4110</i> - 1 Bras de dérivation (600 mm) - 2 Croix - 1 Sangle - 1 Noix de dérivation



POSIPLAST 4125

POSITIONING CLAMP FOR STRAIGHT PIPE FOR 2 OR 3-WAY CONNECTIONS POSITIONNEUR POUR BARRE DROITE POUR CONNEXION 2 OU 3 VOIES


Reference	Description
CACC00025 	POSIPLAST 4125 for 3-way connections in 40-63-90-125 mm - 1 Straight base (1200 mm) - 1 Angle marker base (600 mm) - 6 Crosses - 3 Straps <i>POSIPLAST 4125 pour connexion 3 voies 40-63-90-125 mm</i> - 1 Barre droite (1200 mm) - 1 Bras de dérivation (600 mm) - 6 Croix - 3 Sangles
CACC00026 	POSIPLAST 4125 for 2-way connections in 40-63-90-125 mm - 1 Straight base (1200 mm) - 4 Crosses - 4 Straps <i>POSIPLAST 4125 pour connexion 2 voies 40-63-90-125 mm</i> - 1 Barre droite (1200 mm) - 4 Croix - 4 Sangles
CACC00027 	2 to 3-way adaptor kit for POSIPLAST 4125 - 1 Angle marker base (600 mm) - 2 Crosses - 1 Straps - 1 Derivation nut <i>Kit d'adaptation 2 à 3 voies pour POSIPLAST 4125</i> - 1 Bras de dérivation (600 mm) - 2 Croix - 1 Sangle - 1 Noix de derivation



PROLINE

POSITIONING CLAMP FOR STRAIGHT PIPE FOR 2 OR 3-WAY CONNECTIONS POSITIONNEUR POUR BARRE DROITE POUR CONNEXION 2 OU 3 VOIES

Reference	Description
CACC00003 	PROLINE 63/250 for 3-way connections from 63 to 250 mm - 1 Knuckled straight base - 1 Angle marker base - 3 Straps <i>PROLINE 63/250 pour connexion 3 voies du 63 au 250 mm</i> - 1 Barre droite articulée - 1 Bras de dérivation - 3 Sangles
CACC00018 	PROLINE 125/500 for 3-way connections from 125 to 500 mm - 1 Knuckled straight base - 1 Angle marker base - 3 Straps <i>PROLINE 125/500 pour connexion 3 voies du 125 au 500 mm</i> - 1 Barre droite articulée - 1 Bras de dérivation - 3 Sangles
CACC00016 	PROLINE 20/63 for 2-way connections from 20 to 63 mm - 1 Knuckled straight base - 2 Fixed jaws <i>PROLINE 20/63 pour connexion 2 voies du 20 au 63 mm</i> - 1 Barre droite articulée - 2 Pincas de positionnement
CACC00017 	PROLINE 20/63 for 3-way connections from 20 to 63 mm - 1 Knuckled straight base - 1 Angle marker base - 3 Fixed jaws <i>PROLINE 20/63 pour connexion 3 voies du 20 au 63 mm</i> - 1 Barre droite articulée - 1 Bras de dérivation - 3 Pincas de positionnement



POSIPLAST P9000

POSIPLAST P9000 allows to position and immobilize tapping tees and pipes during the heating cycle and cooling of electrofusion fittings. POSIPLAST P9000 consists of two clamping parts, one is positioned on the tapping tee and the other positions and secures the branch pipe. A mechanical system allows the immobilization of the assembly by a simple tightening of the central screw.

Simple design and choice of materials make it possible to reach 3 targets:

- light weight,
 - reduced number of elements,
 - easy to use and maintenance free.
- Made of aluminum and protected steel.

***POSIPLAST P9000** permet d'effectuer le positionnement et l'immobilisation des pièces de dérivation et des tubes pour en assurer leur maintien pendant le cycle de chauffe et le refroidissement des accessoires électro-soudables.*

POSIPLAST P9000 se compose de deux parties de serrage, l'une se positionne sur la pièce de dérivation et l'autre positionne et immobilise le tube dérivé. Un système mécanique permet l'immobilisation de l'ensemble par un simple serrage de la vis centrale.

La conception simple et le choix des matériaux permettent d'atteindre 3 objectifs :

- légèreté,
- diminution des nombres d'éléments,
- manipulation aisée et entretien nul.


Décliné en aluminium et acier protégé.



- ✓ **UNIVERSAL POSITIONING CLAMP FOR TAPPING TEES**
POSITIONNEUR UNIVERSEL DE BRANCHEMENT
- ✓ **SIMPLE DESIGN**
CONCEPTION SIMPLE
- ✓ **EASY TO USE**
MANIPULATION AISÉE
- ✓ **MAINTENANCE FREE**
ENTRETIEN NUL

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mainline: <i>Canalisation :</i>	40 to 200 mm 40 à 200 mm
Branch: <i>Dérivation :</i>	20 to 63 mm 20 à 63 mm
Dimensions: <i>Dimensions :</i>	420x210x90 mm
Weight: <i>Poids :</i>	1.3 kg




OTHER CLAMPS

AUTRES POSITIONNEURS

POSITIONING CLAMPS FOR TAPPING TEES AND CAPS

POSITIONNEURS DE BRANCHEMENT ET POSITIONNEURS DE BOUCHON


Reference	Description
CACC00001	PROLINE 40/200 - positioning clamp for tapping tees from 40 to 200 mm - Mainline: 40 to 200 mm - Branch: 20 to 63 mm PROLINE 40/200 - positionneur de branchement de 40 à 200 mm - Canalisation : 40 à 200 mm - Dérivation : 20 à 63 mm
CACC00014	PROLINE 32/200 - Positioning clamp for caps from 32 to 200 mm PROLINE 32/200 - Positionneur de bouchon de 32 à 200 mm
CACH00002	PROLINE 20/32 - Aligement clamp from 20 to 32 mm PROLINE 20/32 - Pince de positionnement de 20 à 32 mm Also available / Disponible aussi PROLINE 25/32 - Aligement clamp from 25 to 32 mm (CACH00000) PROLINE 25/32 - Pince de positionnement de 25 à 32 mm (CACH00000) PROLINE 32/40 - Aligement clamp from 32 to 40 mm (CACH00001) PROLINE 32/40 - Pince de positionnement de 32 à 40 mm (CACH00001)
CACF00000	PROLINE 90/200 - Re-rounding clamp for pipes from 90 to 200 mm - Dimensions: 320 x 320 x 60 mm - Weight: 5,4 kg PROLINE 90/200 - Arrondisseur pour tube de 90 au 200 mm - Dimensions : 320 x 320 x 60 mm - Poids : 5,4 kg



PIPE SQUEEZERS

ECRASE-TUBES


Reference	Description
CACG00004	PROLINE 16-32 pipe squeezer - Pipe diameter range: 16 to 32 mm - Dimensions: 170 x 80 x 60 mm - Weight: 2,3 kg <i>Ecrase-tube PROLINE 20-32</i> - Gamme de diamètres : 20 à 32 mm - Dimensions : 170 x 80 x 60 mm - Poids : 2,3 kg
CACG00000	PROLINE 20-63 pipe squeezer - Pipe diameter range: 20 to 63 mm - Dimensions: 300 x 300 x 60 mm - Weight: 5 kg <i>Ecrase-tube PROLINE 20-63</i> - Gamme de diamètres : 20 à 63 mm - Dimensions : 300 x 300 x 60 mm - Poids : 5 kg
CACG00003	PROLINE 63-125 hydraulic pipe squeezer - Pipe diameter range: 63 to 125 mm - Dimensions: 400 x 300 x 80 mm - Weight: 9 kg <i>Ecrase-tube hydraulique PROLINE 63-125</i> - Gamme de diamètres : 63 à 125 mm - Dimensions : 400 x 300 x 80 mm - Poids : 9 kg
CACG00002	PROLINE 63-180 hydraulic pipe squeezer - Pipe diameter range: 63 to 180 mm - Dimensions: 700 x 400 x 100 mm - Weight: 35 kg <i>Ecrase-tube hydraulique PROLINE 63-180</i> - Gamme de diamètres : 63 à 180 mm - Dimensions : 700 x 400 x 100 mm - Poids : 35 kg
CACG00001	PROLINE 160-250 hydraulic pipe squeezer - Pipe diameter range: 160 to 250 mm - Dimensions: 1100 x 400 x 240 mm - Weight: 66 kg <i>Ecrase-tube hydraulique PROLINE 160-250</i> - Gamme de diamètres : 160 à 250 mm - Dimensions : 1100 x 400 x 240 mm - Poids : 66 kg



PIPE CUTTERS

COUPE-TUBES


Reference	Description
CACA00000 	PROLINE 42 secateur pipe cutter For cutting PE pipes up to 42 mm in diameter - Blade treated for smooth cutting - Ratchet for effortless cutting Coupe-tube sécateur PROLINE 42 <i>Pour la coupe rapide des tubes PE jusqu'au 42 mm</i> - <i>Lame traitée pour une coupe nette</i> - <i>Crémaillère de démultiplication sans effort</i>
CZFA00000	Spare blade for PROLINE 42 <i>Lame de rechange pour PROLINE 42</i>
CACA00001 	PROLINE 63 secateur pipe cutter For cutting PE pipes up to 63 mm in diameter - Blade treated for smooth cutting - Ratchet for effortless cutting Coupe-tube sécateur PROLINE 63 <i>Pour la coupe rapide des tubes PE jusqu'au 63 mm</i> - <i>Lame traitée pour une coupe nette</i> - <i>Crémaillère de démultiplication sans effort</i>
CZFA00001	Spare blade for PROLINE 63 <i>Lame de rechange pour PROLINE 63</i>
CACA00004 	GUILLOTINE pipe cutter 125 For cutting HDPE pipes in trenches. The blade is held perpendicular to the pipe centerline. Available also in 225 mm(ref. : CACA00005) and 315 mm(ref. : CACA00006) diameters. Coupe-tube GUILLOTINE <i>Conçu pour le travail en fouille, la lame est guidée pour une coupe perpendiculaire à l'axe du tube. Disponible en diamètre 225 (réf. : CACA00005) et 315 (réf. : CACA00006) mm.</i>
CACA00002 	TANDEM electrical saw 160-400 mm For cutting PE pipes - Ergonomic, it holds perfectly in hand - A pair of counter-rotating blades for particularly precise cutting - Speed variator and electronic regulation SCIE TANDEM 160-400 mm <i>Pour la coupe des tubes PE</i> - <i>Ergonomique, elle tient parfaitement en main</i> - <i>Coupe particulièrement précise grâce aux lames de scie à mouvements opposés</i> - <i>Variateur et régulation électronique</i>
CZFA00002	Saw Spare blade 160-400 mm <i>Lame de rechange pour scie tandem 160-400 mm</i>



PIPE SCRAPERS

GRATTEURS


Reference	Description
CACE00005	Small diameter manual pipe scraper Small diameter manual scraper is used to remove oxidation and impurities from polyethylene pipes prior to electrofusion. Suited for scraping PE pipes of diameters from 20 to 90 mm. <i>Gratteur manuel petit diamètre</i> Le gratteur petit diamètre est utilisé pour éliminer l'oxydation et les impuretés situées sur les tubes en polyéthylène avant électrosoudage. Adapté pour le grattage des tubes PE du diamètre 20 au 90 mm.
CACE00006	Big diameter manual pipe scraper Big diameter manual scraper is used to remove oxidation and impurities from polyethylene pipes prior to electrofusion. Suited for scraping PE pipes of diameters above 90 mm. Fitted with a grip knob which increases the effectiveness of scraping. <i>Gratteur manuel gros diamètre</i> Le gratteur manuel gros diamètre est utilisé pour éliminer l'oxydation et les impuretés situées sur les tubes en polyéthylène avant électrosoudage. Adapté pour le grattage des tubes PE au-delà du diamètre 90 mm. Equipé d'un pommeau qui augmente l'efficacité du grattage.
CZFE00000	Spare blade for big diameter scraper <i>Lame de rechange pour gratteur gros diamètre</i>
CACE00009	PROLINE 20-63 rotary scraping kit PROLINE 20-63 rotary scraping kit is used to remove oxidation and impurities from polyethylene pipes prior to electrofusion. - Supplied with chucks for sizes: 20-25-32-63 mm - Dimensions: 300 x 63 x 110 mm <i>Kit gratteur mécanique PROLINE 20-63</i> Le kit gratteur mécanique PROLINE 20-63 est utilisé pour éliminer l'oxydation et les impuretés situées sur les tubes en polyéthylène avant électrosoudage. - Fourni avec mandrins pour diamètres : 20-25-32-63 mm - Dimensions : 300 x 63 x 110 mm
CACE00002	PROLINE 63-250 rotary scraping tool PROLINE 63-250 mechanical rotary scraping tool is used to remove external film of PE pipe between 63 and 250 mm prior to electrofusion. - Dimensions: 360 x 160 x 290 mm - Weight: 5 kg (including toolbox) <i>Gratteur mécanique PROLINE 63-250</i> Outil de grattage rotatif à action manuelle, servant à éliminer la pellicule externe des tubes PE entre 63 et 250 mm avant l'assemblage avec les raccords électrosoudables. - Dimensions : 360 x 160 x 290 mm - Poids : 5 kg (avec la caisse de rangement)
CZFG00000	Spare blade for 63-250 mm scraper <i>Lame de rechange pour gratteur 63-250 mm</i>



PIPE SCRAPERS

GRATTEURS


Reference	Description
CACE00004	PROLINE 110-400 rotary scraping tool PROLINE 110-400 mechanical rotary scraping tool is used to remove external film of PE pipe between 110 and 400 mm prior to electrofusion. - Dimensions: 360 x 160 x 290 mm - Weight: 5 kg (including toolbox) Gratteur mécanique PROLINE 110-400 <i>Gratteur mécanique PROLINE 110-400 est un outil de grattage rotatif à action manuelle servant à éliminer la pellicule externe des tubes polyéthylène entre 110 et 400 mm avant l'assemblage avec les raccords électrosoudables.</i> - Dimensions : 360 x 160 x 290 mm - Poids : 5 kg (avec la caisse de rangement)
CACE00008	PROLINE 125-500 rotary scraping tool PROLINE 125-500 mechanical rotary scraping tool is used to remove external film of PE pipe between 125 and 500 mm prior to electrofusion. - Dimensions: 360 x 160 x 290 mm - Weight: 5 kg (including toolbox) Gratteur mécanique PROLINE 125-500 <i>Gratteur mécanique PROLINE 125-500 est un outil de grattage rotatif à action manuelle servant à éliminer la pellicule externe des tubes polyéthylène entre 125 et 500 mm avant l'assemblage avec les raccords électrosoudables.</i> - Dimensions : 400 x 160 x 290 mm - Poids : 5 kg (avec la caisse de rangement)
CACE00003	PROLINE 450-710 rotary scraping tool PROLINE 450-710 mechanical rotary scraping tool is used to remove external film of PE pipe between 450 and 710 mm prior to electrofusion. - Dimensions: 600 x 350 x 300 mm - Weight: 9,5 kg (with toolbox) Gratteur mécanique PROLINE 450-710 <i>Gratteur mécanique PROLINE 450-710 est un outil de grattage rotatif à action manuelle servant à éliminer la pellicule externe des tubes polyéthylène entre 450 et 710 mm avant l'assemblage avec les raccords électrosoudables.</i> - Dimensions : 600 x 350 x 300 mm - Poids : 9,5 kg (avec la caisse de rangement)
CZFG00001	Spare blade for 110-400 / 125-500 / 450-710 mm scraper <i>Lame de rechange pour gratteur 110-400 / 125-500 / 450-710 mm</i>



MISCELLANEOUS TOOLS AND ACCESSORIES

OUTILS ET ACCESSOIRES DIVERS

Reference	Description
	HDPE pipe pulling heads <i>Têtes de tirage pour tube PE</i>
CACY00003	Pulling head 63 mm <i>Tête de tirage 63 mm</i>
CACY00007	Pulling head 90 mm <i>Tête de tirage 90 mm</i>
CACY00006	Pulling head 125 mm <i>Tête de tirage 125 mm</i>
CACY00005	Pulling head 160 mm <i>Tête de tirage 160 mm</i>
CCDA00000	PLUTONAIR electropump - Power supply: single-phase 230V 50Hz 1.5kW - Noise: 95 LWA / dB - Speed: 2850 rpm/min - Pressure: 8 bars - Flow: 230 l/min - Tank: 6 l - Dimensions: 500 x 220 x 530 mm - Weight: 12 kg Electrogonfleur PLUTONAIR - Alimentation : Monophasé 230V 50Hz 1.5kW - Bruit : 95 LWA / dB - Vitesse : 2850 t/min - Pression : 8 bars - Débit : 230 l/min - Cuve : 6 l - Dimensions : 500 x 220 x 530 mm - Poids : 12 kg
CCDY00000	 PGM gun - To be connected to PLUTONAIR electropump Pistolet PGM - A associer à l'électrogonfleur
CACY00002	 ZP9 pump - Allows leak testing of smaller HDPE pipes Pompe à pied ZP9 - Permet le gonflage des petits réseaux PE pour le contrôle de l'étanchéité



MISCELLANEOUS TOOLS AND ACCESSORIES

OUTILS ET ACCESSOIRES DIVERS

Reference	Description
CEEA00000	 Leak detector spray <i>Détecteur de fuites</i>
CACY00000	 White soft pencil For pipe marking (12 pencils per box) <i>Crayon gras blanc</i> <i>Pour le marquage sur le tube (12 crayons par boîte)</i>
CFAB00002	 Round umbrella 250 cm <i>Parapluie rond 250 cm</i>
CFAA00004	 250KE Tent Sheltering tent for PE welding Includes: - Carry bag - 3 zip fasteners up-front - 1 half-fastener in the rear - 2 ventilation openings - rain protection - grey reflective strip Dimensions: 250 x 250 x 200 cm Tente 250KE <i>Tente de protection pour le soudage PE</i> Inclut : - Sac de transport - 3 fermetures devant - 1 mi-fermeture au milieu derrière - 2 fenêtres de ventilation - protection glissières contre la pluie - bande de sécurité réfléchissante grise Dimensions : 250 x 250 x 200 cm



ROMEO+ WIPES

LINGETTES ROMEO+

Impregnated degreasing wipes for cleaning polyethylene pipes and fittings before welding.

Lingettes dégraissantes imprégnées destinées au nettoyage des tubes et accessoires en polyéthylène avant le soudage.



- ✓ IMPREGNATED WITH DEGREASING SOLVENT
IMPRÉGNÉES DE SOLVANT DÉGRAISSANT
- ✓ RESISTANT PRE-CUT WIPES
LINGETTES PRÉDÉCOUPÉES RÉSISTANTES
- ✓ 200 WIPES PER BOX
200 LINGETTES PAR BOITE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Content:
Contenu :

Wipes impregnated with solvent degreaser
Lingettes imprégnées de solvant de dégraissage

Format :
Format :

Pre-cut wipes 200mm x 200mm
Lingettes prédécoupées 200mm x 200mm

Density:
Densité :

20 g/m²

Packing:
Conditionnement:

200 wipes per box • 6 boxes per packaging
200 lingettes par boîte • 6 boîtes par carton

Box size:
Format de la boîte :

240 x 110 mm

Weight:
Poids :

800 g

Sauron Industrie

19 rue Pierre Josse
ZI Les Bordes
91070 Bondoufle - France
+33 (0)1 69 91 48 00

contact@sauron-industrie.com
www.sauron-industrie.com

