



ONDINE C

Derived from the Barbara range, Ondine C offers a more economical solution and traceability adapted to the water industry requirements. Ondine C is a robust and reliable electrofusion control box designed for HDPE pipes up to 1 200 mm in diameter. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Dérivée de la gamme Barbara, l'Ondine C offre une solution plus économique et une traçabilité adaptée au domaine de l'eau. Robuste et fiable, elle est conçue pour les réseaux PE jusqu'au diamètre 1 200 mm. L'Ondine C se branche sur secteur ou sur un groupe avec sortie 230 V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 1 200 MM**
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 1 200 MM
- ✓ **FUSION TRACEABILITY**
TRAÇABILITÉ SOUDURE
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ **ROBUST STAINLESS STEEL BODY**
BOITIER INOX RÉSISTANT
- ✓ **BLUETOOTH BARCODE SCANNER**
DOUCHETTE BLUETOOTH



Ref. CZAY00093



ONDINE C

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	1 200 mm
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	3 200 VA / 60% - Max : 4 000 VA
ISO barcode: <i>Code-barres ISO :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Stainless steel body, 4 m input cable, 4 m output cable, Bluetooth barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors, supplied in a transport and storage box

Boîtier inox, câble d'alimentation de 4 m, câble secondaire de 4 m, douchette Bluetooth, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm, livré dans sa caisse de rangement

Dimensions: 320 x 200 x 290 mm
Dimensions : 320 x 200 x 290 mm

Weight: 19 kg (without transport and storage box)
Poids : 19 kg (sans caisse de rangement)



Recommended generator: Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)