



# ONDINE SE

Light, compact and easy to carry, Ondine SE control box is recommended for assembling electrofusion fittings up to 160 mm diameter. Its highly resistant case makes it suitable for use in all site conditions. Ondine SE possesses traceability adapted to the water industry requirements. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Léger, compact et facilement transportable, le poste Ondine SE est recommandé pour l'assemblage des raccords électrosoudables jusqu'au diamètre 160 mm. Grâce à sa valise résistante, l'Ondine SE s'adapte à toutes les conditions de chantier. Elle dispose également d'une traçabilité adaptée au domaine de l'eau. Le poste Ondine SE se branche sur secteur ou sur un groupe électrogène avec sortie 230 V comme le Plutonelec 60.



- ✓ **FUSION DIAMETER: 160 MM**  
*DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 160 MM*
- ✓ **FUSION TRACEABILITY**  
*TRAÇABILITÉ SOUDURE*
- ✓ **1 000 FUSION REPORTS**  
*1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE*
- ✓ **IMPACT RESISTANT CASE**  
*VALISE ANTICHOQ*
- ✓ **LIGHTWEIGHT, 9.3 KG ONLY**  
*LÉGÈRE, SEULEMENT 9.3 KG*
- ✓ **BARCODE SCANNER**  
*DOUCHETTE CODE-BARRES*



Ref.CZAY00066

**SOLUTION ECONOMIQUE POUR TOUTES VOS SOUDURES CHANTIER**

**Sauron**

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France  
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - [contact@ctf-france.com](mailto:contact@ctf-france.com)  
XXXIB700WSFDPN



# ONDINE SE

## ► SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	160 mm*
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	1 000 VA - 60% / Max : 2000 VA
Code-barres ISO: <i>ISO barcode :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

\*Depending on the energy required by the fitting / Selon l'énergie requise par le raccord

## ► PRESENTATION / PRÉSENTATION

Impact resistant case, 2.7 m input cable, 2.7 m output cable, barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors

Mallette antichoc, câble primaire de 2.7 m, câble secondaire de 2.7 m, douchette filaire, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Dimensions: 330 x 290 x 140 mm  
Dimensions : 320 x 290 x 470 mm

Weight: 9.3 kg  
Poids : 9.3 kg



► Recommended generator: Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)  
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)

## ► ACCESSORIES / ACCESSOIRES

CAAY00001	CEAA00001	CACA00001	CACE00005	CACY00000
USB Memory Stick <i>Clé mémoire USB</i>	ROMEO+ Degreasing Wipes <i>Lingettes dégraissantes ROMEO+</i>	PROLINE 63 Pipe Cutter <i>Coupe-tube sécateur PROLINE 63</i>	Small Manual Scraper <i>Petit gratteur manuel</i>	White Marking Pencils <i>Crayon de marquage</i>

**COST-EFFECTIVE SOLUTION FOR ALL YOUR ON-SITE FUSIONS**