



PIPEFUSE 800 d. 450-800 mm STANDARD



- ✓ **HYDRAULIC POWER PACK IN PROTECTIVE CASE**
CENTRALE HYDRAULIQUE DANS SA MALLETTE PROTECTRICE
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 800 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 800 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • pipe support rollers • wheel kit • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • rouleaux d'appui • kit roues • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1318

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1318

PILOTFUSE N°:	31235 3021235
DERNIERE REVISION	03/12/03
N. SOUDURE:	001
DATE:	15-10-03
HEURE:	15:14
HEURE DE FIN:	15:35
OPERATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	99100 AV DE PARIS
INFORMATIONS:	ABCE
MODE:	MANUEL
N LOT TUBE 1:	456321 10
FABRICANT TUBE 1:	UP
MATIERE TUBE 1:	E01
N LOT TUBE 2:	456329 11
FABRICANT TUBE 2:	UP
MATIERE TUBE 2:	E01
CLIMAT ET PROTECTION	SOLEIL
TEMPERATURA:	SEC
TEMPERATURA:	+25 C
NORME:	ISO-GDF2003
RESIN:	PE 80
DIAMETRES:	200 mm
SDR:	11,00
TEMPERATURE MIROIR	212 C
BATI:	PF 250
PRESSION FRICION:	50
EGALISATION:	32b
PRESSION MOYENNE:	310
DUREE:	---
DUREE EFFECTIVE:	67s
CHAUFFAGE:	0b
PRESSION MOYENNE:	0b
DUREE:	130s
DUREE EFFECTIVE:	130s
ESCALAGE:	45
MISE EN:	1s

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	450-500-560-630-710-800 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	14.8 kW
Frame weight	Poids du bâti	565 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	20.41 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	2.2 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	75 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	11.1 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	62 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.5 kW
Facer weight	Poids du rabot	160 kg
Holder weight	Poids du support	62 kg
Total weight	Poids total	924 kg (+ 5 kg Data logger)
Overall dimensions	Dimensions hors tout	2200x1700x1600/1200x800x1400 /1200x800x1600 mm