



PROTOFUSE 1200 d. 630-1200 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE



PIPEFUSE 1000 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 1000 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1324

Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1324

PILOTFUSE N°:	31205 3021205
DERNIERE REVISION:	03/12/03
N. SOUDURE:	201
DATE:	10-10-03
HEURE:	15:14
HEURE DE FIN:	15:25
OPERATEUR:	LEFORT JS
CHANTIER:	89100 AIV DE PARIS
INFORMATIONS:	ANCOE MANUEL
MODE:	456321 10
PILOT TUBE 1:	UP
FABRICANT TUBE 1:	UP
MATIERE TUBE 1:	E31
PILOT TUBE 2:	456329 11
FABRICANT TUBE 2:	UP
MATIERE TUBE 2:	E31
CLIMAT ET PROTECTION:	SOLEIL 95C
TEMPERATURE:	+25 C
HERM:	ISO-GEF2003
REDIM:	PC 09
CANETRES:	200 mm
SCR:	11.80
TEMPERATURE MIRROR:	212 C
BATI:	PF 230
PRESSION PROCTOR:	30
EGALISATION:	32b
PRESSION MOYENNE:	31b
CURSE:	---
CURSE EFFECTIVE:	67a
Ch...	

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	630-710-800-900-1000-1200 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	22.6 kW
Frame weight	Poids du bâti	1300 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	41.21 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	3.2 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	80 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	17.5 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	140 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.85 kW
Facer weight	Poids du rabot	352 kg
Holder weight	Poids du support	240 kg
Total weight	Poids total	2117 kg
Overall dimensions	Dimensions hors tout	2800x2200x2170/1640x1300x1900 /1200x800x700 mm