



# PROLINE 110

PROLINE 110 is specifically designed to power **SAURON Industrie** very low voltage electrofusion boxes via 48V 50Hz output. It also provides a single-phase 230V 50Hz output for other electrofusion control boxes and electrical hand tools.

PROLINE 110 est spécialement conçu pour l'alimentation de nos postes d'électrofusion très basse tension grâce à sa sortie 48V 50Hz. Il fournit également une source auxiliaire monophasée 230V 50Hz pour l'alimentation de nos autres postes d'électrofusion et de matériels électroportatifs.



- ✓ **6 KVA @100% DUTY CYCLE**  
*6 kVA @100% CYCLE CONTINU*
- ✓ **48V 50HZ AND 230V 50HZ OUTPUTS**  
*SORTIES 48V 50HZ ET 230V 50HZ*
- ✓ **PETROL ENGINE**  
*MOTEUR ESSENCE*
- ✓ **EASY MAINTENANCE**  
*ENTRETIEN SIMPLIFIÉ*
- ✓ **RELIABLE MECHANICAL DESIGN**  
*CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE*
- ✓ **FRAME OR WHEELBARROW**  
*CADRE OU BROUETTE*
- ✓ **ELECTRIC OR MANUAL STARTER**  
*DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE OU MANUEL*

## ► SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Engine: <i>Moteur :</i>	Honda - air-cooled 4 stroke - single-cylinder <i>Honda - 4 temps refroidi par air - monocylindre</i>
Horsepower: <i>Chevaux :</i>	13 HP 13 CV
Displacement: <i>Cylindrée :</i>	389 cc 389 cm <sup>3</sup>
Fuel: <i>Carburant :</i>	98 unleaded petrol <i>essence sans plomb 98</i>
Fuel tank capacity: <i>Capacité du réservoir :</i>	6.5l
Starter: <i>Démarrage :</i>	manual (electric optional) <i>manuel (électrique en option)</i>
Power rating: <i>Puissance :</i>	6 kVA-230 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i> 6 kVA-48 V-50 Hz single-phase / <i>monophasé</i>
Dimensions: <i>Dimensions :</i>	820x500x500 mm (frame) / 1070x730x680 (wheelbarrow) <i>820x500x500 mm (cadre) / 1070x730x680 (brouette)</i>
Weight: <i>Poids :</i>	77 kg (frame) / 82 kg (wheelbarrow) <i>77 kg (cadre) / 82 kg (brouette)</i>